

Model name : UUB1 U20 / CT18F NQ0

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	4.10	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.68	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.37	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.50	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.63	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.21	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.42	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.35	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.63	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.05	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.020	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.40	-
heating / Average	SCOP/A	4.30	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	3.19	-
T _j =30°C	EER _d	5.00	-
T _j =25°C	EER _d	7.96	-
T _j =20°C	EER _d	11.11	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	2.84	-
T _j =2°C	COP _d	4.24	-
T _j =7°C	COP _d	5.50	-
T _j =12°C	COP _d	6.83	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.84	-
T _j =operating limit	COP _d	2.20	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j = -15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	273	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1335	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	57 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : CM18F N10 / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	4.10	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.68	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.37	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.80	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	P _{dh}	3.63	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.21	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.42	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.20	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.63	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.05	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j =-15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.055	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.40	-
heating / Average	SCOP/A	4.10	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	3.75	-
T _j =30°C	EER _d	5.00	-
T _j =25°C	EER _d	7.88	-
T _j =20°C	EER _d	12.29	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	COP _d	2.76	-
T _j =2°C	COP _d	4.38	-
T _j =7°C	COP _d	4.58	-
T _j =12°C	COP _d	5.70	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.76	-
T _j =operating limit	COP _d	2.47	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j =-15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	273	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1400	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	59 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : CL18F N60 / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	4.10	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.68	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.37	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.50	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.63	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.21	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.42	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.28	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.63	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.05	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.0317	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.10	-
heating / Average	SCOP/A	3.90	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	3.71	-
T _j =30°C	EER _d	4.85	-
T _j =25°C	EER _d	7.40	-
T _j =20°C	EER _d	9.90	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	2.75	-
T _j =2°C	COP _d	3.90	-
T _j =7°C	COP _d	4.65	-
T _j =12°C	COP _d	5.86	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.75	-
T _j =operating limit	COP _d	2.40	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j = -15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	287	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1472	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	56 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : UV18F N10 / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	4.20	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.68	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.37	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.70	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.72	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.26	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.45	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.30	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.72	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.15	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.025	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.60	-
heating / Average	SCOP/A	4.30	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	3.75	-
T _j =30°C	EER _d	5.22	-
T _j =25°C	EER _d	8.00	-
T _j =20°C	EER _d	11.47	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	2.70	-
T _j =2°C	COP _d	4.30	-
T _j =7°C	COP _d	5.50	-
T _j =12°C	COP _d	6.88	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.70	-
T _j =operating limit	COP _d	2.35	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j = -15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	265	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1368	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	55 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : UQ18F NAO / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	3.80	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.68	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.37	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.60	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.36	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.05	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.32	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.35	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.36	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	3.75	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.016	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	5.80	-
heating / Average	SCOP/A	3.81	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	2.85	-
T _j =30°C	EER _d	4.40	-
T _j =25°C	EER _d	7.20	-
T _j =20°C	EER _d	10.33	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	2.60	-
T _j =2°C	COP _d	3.82	-
T _j =7°C	COP _d	4.59	-
T _j =12°C	COP _d	5.80	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.60	-
T _j =operating limit	COP _d	2.40	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j = -15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	302	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1396	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	60 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : CT24F NB0 / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	6.80	kW
heating / Average	P _{designh}	4.10	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	P _{dc}	6.80	kW
T _j =30°C	P _{dc}	5.01	kW
T _j =25°C	P _{dc}	3.22	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.90	kW

Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	P _{dh}	3.63	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.21	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.42	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.25	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.63	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.05	kW

Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j =-15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'			
off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.021	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)	
fixed	N
staged	N
variable	Y

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'.	
Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	7.00	-
heating / Average	SCOP/A	4.20	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	EERd	3.40	-
T _j =30°C	EERd	5.00	-
T _j =25°C	EERd	8.21	-
T _j =20°C	EERd	15.00	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	COPd	2.70	-
T _j =2°C	COPd	4.23	-
T _j =7°C	COPd	5.25	-
T _j =12°C	COPd	6.53	-
T _j =bivalent temperature	COPd	2.70	-
T _j =operating limit	COPd	2.20	-

Declared Coefficient of performance* / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-

Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	COPd	x,x	-
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-
T _j =-15°C	COPd	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption			
cooling	Q _{CE}	340	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1367	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items			
Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	53 / 65	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-	-	m ³ /h

Model name : CM24F N10 / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	6.80	kW
heating / Average	P _{designh}	4.10	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	6.80	kW
T _j =30°C	P _{dc}	5.01	kW
T _j =25°C	P _{dc}	3.22	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.68	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	P _{dh}	3.63	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.21	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.42	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.38	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.63	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.05	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j =-15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.05	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	5.80	-
heating / Average	SCOP/A	4.10	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EERd	2.91	-
T _j =30°C	EERd	4.50	-
T _j =25°C	EERd	6.40	-
T _j =20°C	EERd	12.19	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	COPd	2.94	-
T _j =2°C	COPd	4.08	-
T _j =7°C	COPd	4.90	-
T _j =12°C	COPd	6.36	-
T _j =bivalent temperature	COPd	2.94	-
T _j =operating limit	COPd	2.50	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	COPd	x,x	-
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-
T _j =-15°C	COPd	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cyh}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	410	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1400	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	60 / 65	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : CL24F N30 / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	6.80	kW
heating / Average	P _{designh}	4.20	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	6.80	kW
T _j =30°C	P _{dc}	5.01	kW
T _j =25°C	P _{dc}	3.22	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.70	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	P _{dh}	3.72	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.26	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.45	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.35	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.72	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.15	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j =-15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.040	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.00	-
heating / Average	SCOP/A	4.10	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EERd	3.21	-
T _j =30°C	EERd	4.48	-
T _j =25°C	EERd	7.10	-
T _j =20°C	EERd	10.94	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	COPd	2.70	-
T _j =2°C	COPd	4.20	-
T _j =7°C	COPd	4.90	-
T _j =12°C	COPd	6.34	-
T _j =bivalent temperature	COPd	2.70	-
T _j =operating limit	COPd	2.30	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =-7°C	COPd	x,x	-
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-
T _j =-15°C	COPd	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cyh}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	397	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1434	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	58 / 65	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : UV24F N10 / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	6.80	kW
heating / Average	P _{designh}	4.30	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	6.80	kW
T _j =30°C	P _{dc}	5.01	kW
T _j =25°C	P _{dc}	3.22	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.90	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.80	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.32	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.49	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.28	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.80	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.25	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.025	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.60	-
heating / Average	SCOP/A	4.20	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EERd	3.30	-
T _j =30°C	EERd	4.80	-
T _j =25°C	EERd	7.53	-
T _j =20°C	EERd	14.20	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COPd	2.69	-
T _j =2°C	COPd	4.30	-
T _j =7°C	COPd	5.10	-
T _j =12°C	COPd	6.41	-
T _j =bivalent temperature	COPd	2.69	-
T _j =operating limit	COPd	2.30	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COPd	x,x	-
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-
T _j = -15°C	COPd	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cyh}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	361	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1433	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	61 / 65	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : UT30F NB0 / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	7.50	kW
heating / Average	P _{designh}	4.10	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	7.50	kW
T _j =30°C	P _{dc}	5.53	kW
T _j =25°C	P _{dc}	3.55	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.90	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.63	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.21	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.42	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.25	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.63	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.05	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.026	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.80	-
heating / Average	SCOP/A	4.20	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	3.25	-
T _j =30°C	EER _d	4.80	-
T _j =25°C	EER _d	7.90	-
T _j =20°C	EER _d	14.84	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	2.63	-
T _j =2°C	COP _d	4.28	-
T _j =7°C	COP _d	5.25	-
T _j =12°C	COP _d	6.40	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.63	-
T _j =operating limit	COP _d	2.30	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j = -15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	386	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1367	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	57 / 67	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : UM30F N10 / UUB1 U20

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	7.50	kW
heating / Average	P _{designh}	4.30	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	P _{dc}	7.50	kW
T _j =30°C	P _{dc}	5.53	kW
T _j =25°C	P _{dc}	3.55	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.60	kW

Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j = -7°C	P _{dh}	3.80	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.32	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.49	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.30	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.80	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.25	kW

Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'			
off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.095	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)	
fixed	N
staged	N
variable	Y

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'.	
Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	5.60	-
heating / Average	SCOP/A	3.90	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	EERd	2.92	-
T _j =30°C	EERd	4.45	-
T _j =25°C	EERd	6.70	-
T _j =20°C	EERd	9.81	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j = -7°C	COPd	2.70	-
T _j =2°C	COPd	4.10	-
T _j =7°C	COPd	4.51	-
T _j =12°C	COPd	5.31	-
T _j =bivalent temperature	COPd	2.70	-
T _j =operating limit	COPd	2.50	-

Declared Coefficient of performance* / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-

Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j = -7°C	COPd	x,x	-
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-
T _j = -15°C	COPd	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cyh}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption			
cooling	Q _{CE}	469	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1544	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items			
Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	62 / 67	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Model name : UUB1 U20 / UV30F N10

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	7.50	kW
heating / Average	P _{designh}	4.40	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	P _{dc}	7.50	kW
T _j =30°C	P _{dc}	5.53	kW
T _j =25°C	P _{dc}	3.55	kW
T _j =20°C	P _{dc}	2.00	kW

Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	P _{dh}	3.89	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.37	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.52	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.28	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.89	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.35	kW

Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j =-15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'			
off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.034	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)	
fixed	N
staged	N
variable	Y

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.60	-
heating / Average	SCOP/A	4.30	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	EERd	3.10	-
T _j =30°C	EERd	4.70	-
T _j =25°C	EERd	7.90	-
T _j =20°C	EERd	13.91	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	COPd	2.90	-
T _j =2°C	COPd	4.33	-
T _j =7°C	COPd	5.25	-
T _j =12°C	COPd	6.39	-
T _j =bivalent temperature	COPd	2.90	-
T _j =operating limit	COPd	2.50	-

Declared Coefficient of performance* / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-

Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	COPd	x,x	-
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-
T _j =-15°C	COPd	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cyh}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption			
cooling	Q _{CE}	398	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1433	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items			
Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	62 / 67	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Model name : UUB1 U20 / US30F NR0

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	7.50	kW
heating / Average	P _{designh}	4.30	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	7.50	kW
T _j =30°C	P _{dc}	5.53	kW
T _j =25°C	P _{dc}	3.55	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.90	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.80	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.32	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.49	kW
T _j =12°C	P _{dh}	0.95	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.80	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.25	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.026	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.80	-
heating / Average	SCOP/A	4.10	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	3.25	-
T _j =30°C	EER _d	4.96	-
T _j =25°C	EER _d	7.65	-
T _j =20°C	EER _d	14.99	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	2.80	-
T _j =2°C	COP _d	4.12	-
T _j =7°C	COP _d	5.12	-
T _j =12°C	COP _d	5.26	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.80	-
T _j =operating limit	COP _d	2.40	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j = -15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	386	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1468	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	62 / 67	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details
for obtaining
more information

Name : Christianna Papazahariou

Position : European Regulatory Manager

E-mail address : chris.papazahariou@lge.com

Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455

Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex

www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : UUB1 U20 / UT18FH N80

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	4.10	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.68	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.37	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.90	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.63	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.21	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.42	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.25	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.63	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.05	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.021	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	7.60	-
heating / Average	SCOP/A	4.40	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	4.00	-
T _j =30°C	EER _d	6.01	-
T _j =25°C	EER _d	9.39	-
T _j =20°C	EER _d	14.02	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	2.95	-
T _j =2°C	COP _d	4.28	-
T _j =7°C	COP _d	5.70	-
T _j =12°C	COP _d	6.87	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.95	-
T _j =operating limit	COP _d	2.50	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j = -15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	230	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1305	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	52 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details
for obtaining
more information

Name : Christianna Papazahariou

Position : European Regulatory Manager

E-mail address : chris.papazahariou@lge.com

Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455

Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex

www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : UUB1 U20 / UM18FH N10

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	4.40	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.68	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.37	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.80	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.89	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.37	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.52	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.35	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.89	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.35	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.045	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.60	-
heating / Average	SCOP/A	4.20	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	3.96	-
T _j =30°C	EER _d	5.45	-
T _j =25°C	EER _d	7.98	-
T _j =20°C	EER _d	11.57	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	2.87	-
T _j =2°C	COP _d	4.32	-
T _j =7°C	COP _d	4.95	-
T _j =12°C	COP _d	5.99	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.87	-
T _j =operating limit	COP _d	2.55	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j = -15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	265	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1467	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	60 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : UUB1 U20 / UV18FH N10

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	4.30	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.68	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.37	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.50	kW

Declared capacity* for heating /
Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	3.80	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.32	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.49	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.25	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.80	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.25	kW

Declared capacity* for heating /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'

off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.023	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)

fixed	N
staged	N
variable	Y

If function includes heating: Indicate the heating season the
information relates to. Indicated values should relate to one
heating season at a time. Include at least the heating season
'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	7.60	-
heating / Average	SCOP/A	4.40	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling,
at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j

T _j =35°C	EER _d	3.90	-
T _j =30°C	EER _d	6.38	-
T _j =25°C	EER _d	9.90	-
T _j =20°C	EER _d	11.50	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor
temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	2.80	-
T _j =2°C	COP _d	4.45	-
T _j =7°C	COP _d	5.45	-
T _j =12°C	COP _d	6.86	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.80	-
T _j =operating limit	COP _d	2.49	-

Declared Coefficient of performance* /
Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-

Declared Coefficient of performance* /
Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j

T _j = -7°C	COP _d	x,x	-
T _j =2°C	COP _d	x,x	-
T _j =7°C	COP _d	x,x	-
T _j =12°C	COP _d	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COP _d	x,x	-
T _j =operating limit	COP _d	x,x	-
T _j = -15°C	COP _d	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cycc}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption

cooling	Q _{CE}	230	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1368	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items

Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	55 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

Model name : UUB1 U20 / UL18FH N30

Function (indicate if present)

cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	4.10	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.68	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.37	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.70	kW

Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	P _{dh}	3.63	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.21	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.42	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.25	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.63	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	4.05	kW

Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j =-15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-7	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'			
off mode	P _{OFF}	0.005	kW
standby mode	P _{SB}	0.005	kW
thermostat-off mode	P _{TO}	0.038	kW
crankcase heater mode	P _{CK}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)	
fixed	N
staged	N
variable	Y

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com

* = For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.

** = If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'.

Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.50	-
heating / Average	SCOP/A	4.10	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	EERd	3.60	-
T _j =30°C	EERd	5.40	-
T _j =25°C	EERd	7.80	-
T _j =20°C	EERd	11.48	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	COPd	2.81	-
T _j =2°C	COPd	4.17	-
T _j =7°C	COPd	4.83	-
T _j =12°C	COPd	6.19	-
T _j =bivalent temperature	COPd	2.81	-
T _j =operating limit	COPd	2.50	-

Declared Coefficient of performance* / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-

Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =-7°C	COPd	x,x	-
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-
T _j =-15°C	COPd	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cyh}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption			
cooling	Q _{CE}	269	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1400	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items			
Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	56 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-		m ³ /h

Model name : UUB1 UL0 / MJ18PC NSK

Function (indicate if present)	
cooling	Y
heating	Y

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	5.00	kW
heating / Average	P _{designh}	3.90	kW
heating / Warmer	P _{designh}	x,x	kW
heating / Colder	P _{designh}	x,x	kW

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	P _{dc}	5.00	kW
T _j =30°C	P _{dc}	3.70	kW
T _j =25°C	P _{dc}	2.38	kW
T _j =20°C	P _{dc}	1.50	kW

Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j = -7°C	P _{dh}	3.45	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.10	kW
T _j =7°C	P _{dh}	1.45	kW
T _j =12°C	P _{dh}	1.10	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	3.90	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	3.90	kW

Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW

Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j = -7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =2°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =7°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =12°C	P _{dh}	x,x	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	x,x	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	x,x	kW
T _j = -15°C	P _{dh}	x,x	kW

Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	-10	°C
heating / Warmer	T _{biv}	x	°C
heating / Colder	T _{biv}	x	°C

Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cycc}	x,x	kW
for heating	P _{cyh}	x,x	kW

Degradation co-efficient cooling**	C _{dc}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Electric power input in power modes other than 'active mode'			
off mode	P _{off}	0.006	kW
standby mode	P _{sb}	0.006	kW
thermostat-off mode	P _{to}	0.03	kW
crankcase heater mode	P _{ck}	0.000	kW

Capacity control (indicate one of three options)	
fixed	N
staged	N
variable	Y

Contact details for obtaining more information	Name : Christianna Papazahariou
	Position : European Regulatory Manager
	E-mail address : chris.papazahariou@lge.com
	Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455
	Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
	www.lg.com
* For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP of the unit".	
**= If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.	

If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'.	
Average (mandatory)	Y
Warmer (if designated)	N
Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.80	-
heating / Average	SCOP/A	4.00	-
heating / Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating / Colder	SCOP/C	x,x	-

Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T _j			
T _j =35°C	EERd	3.61	-
T _j =30°C	EERd	5.40	-
T _j =25°C	EERd	8.40	-
T _j =20°C	EERd	12.51	-

Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j = -7°C	COPd	2.80	-
T _j =2°C	COPd	4.00	-
T _j =7°C	COPd	4.90	-
T _j =12°C	COPd	5.50	-
T _j =bivalent temperature	COPd	2.50	-
T _j =operating limit	COPd	2.50	-

Declared Coefficient of performance* / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-

Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T _j			
T _j = -7°C	COPd	x,x	-
T _j =2°C	COPd	x,x	-
T _j =7°C	COPd	x,x	-
T _j =12°C	COPd	x,x	-
T _j =bivalent temperature	COPd	x,x	-
T _j =operating limit	COPd	x,x	-
T _j = -15°C	COPd	x,x	-

Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	-10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	x	°C
heating / Colder	T _{ol}	x	°C

Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cycc}	x,x	-
for heating	COP _{cyh}	x,x	-

Degradation co-efficient heating**	C _{dh}	0.25	-
------------------------------------	-----------------	------	---

Annual electricity consumption			
cooling	Q _{CE}	257	kWh/a
heating / Average	Q _{HE}	1365	kWh/a
heating / Warmer	Q _{HE}	x	kWh/a
heating / Colder	Q _{HE}	x	kWh/a

Other items			
Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	59 / 63	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor)	-	-	m ³ /h

*= Për njësitë me kapacitet me faza, do të deklarohen dy vlera të ndara me vijë të pjerrët (/) në secilën kuti në seksionin e njësisë "Kapaciteti i deklaruar i njësisë" dhe "EER/COP i deklaruar".

**= Nëse zgjidhet vlera e paracaktuar $Cd=0,25$ atëherë nuk kërkohen (rezultatet nga) testimet e ciklit. Ndryshe, kërkohet vlera e testimit të ciklit të ngrohjes ose të ftohjes.

Naziv modela
xxxxxxx (vanjska jedinica) / xxxxxx (unutrašnja jedinica)

Funkcija (naznačite ako postoji)				Ako funkcija uključuje grijanje: Naznačite grijnu sezonu na koju se informacija odnosi. Naznačene vrijednosti bi trebalo da se odnose na jednu sezonu u jednom periodu. Uključite bar grijnu sezonu "Prosječna".			
hlađenje		Da		Prosječna (obavezna)		Da	
grijanje		Da		Toplija (ako je označeno)		Ne	
				Hladnija (ako je označeno)		Ne	
Jedinica				Jedinica			
simbol		vrijednost		simbol		vrijednost	
Dizajn opterećenja				Sezonska efikasnost			
hlađenje		Pdesignc		hlađenje		SEER	
grijanje / prosjek		Pdesignh		grijanje/ Prosječno		SCOP/A	
grijanje / toplije		Pdesignh		grijanje / Toplije		SCOP/W	
grijanje / hladnije		Pdesignh		grijanje/ Hladnije		SCOP/C	
Deklarisan kapacitet* za hlađenje, na unutrašnjoj temperaturi 27(19)°C i vanjskoj temperaturi Tj				Deklarisani odnos energetske efikasnosti* za hlađenje, na unutrašnjoj temperaturi 27(19)°C i vanjskoj temperaturi Tj			
Tj=35°C		Pdc		Tj=35°C		EERd	
Tj=30°C		Pdc		Tj=30°C		EERd	
Tj=25°C		Pdc		Tj=25°C		EERd	
Tj=20°C		Pdc		Tj=20°C		EERd	
Deklarisan kapacitet * za grijanje/ prosječna klima, na unutrašnjoj temperaturi 20°C i vanjskoj temperaturi Tj				Deklarisani koeficijent performanse* za grijanje/prosječna klima, na unutrašnjoj temperaturi 20°C i vanjskoj temperaturi Tj			
Tj=-7°C		Pdh		Tj=-7°C		COPd	
Tj=2°C		Pdh		Tj=2°C		COPd	
Tj=7°C		Pdh		Tj=7°C		COPd	
Tj=12°C		Pdh		Tj=12°C		COPd	
Tj=bivalentna temperatura		Pdh		Tj=bivalentna temperatura		COPd	
Tj=operativna granica		Pdh		Tj=operativna granica		COPd	
Deklarisani kapacitet* za grijanje/ toplija klima, na unutrašnjoj temperaturi 20°C i vanjskoj temperaturi Tj				Deklarisani koeficijent performanse* / Toplija klima, na unutrašnjoj temperaturi 20°C i vanjskoj temperaturi Tj			
Tj=2°C		Pdh		Tj=2°C		COPd	
Tj=7°C		Pdh		Tj=7°C		COPd	
Tj=12°C		Pdh		Tj=12°C		COPd	
Tj=bivalentna temperatura		Pdh		Tj=bivalentna temperatura		COPd	
Tj=operativna granica		Pdh		Tj=operativna granica		COPd	
Deklarisan kapacitet* za grijanje/ Hladnija klima, na unutrašnjoj temperaturi 20°C i vanjskoj temperaturi Tj				Deklarisani koeficijent performanse* / Hladnija klima, na unutrašnjoj temperaturi 20°C i vanjskoj temperaturi Tj			
Tj=-7°C		COPd		Tj=-7°C		COPd	
Tj=2°C		COPd		Tj=2°C		COPd	
Tj=7°C		COPd		Tj=7°C		COPd	
Tj=12°C		COPd		Tj=12°C		COPd	
Tj=bivalentna temperatura		COPd		Tj=bivalentna temperatura		COPd	
Tj=operativna granica		COPd		Tj=operativna granica		COPd	
Tj=-15°C		COPd		Tj=-15°C		COPd	
Bivalentna temperatura				Temperatura operativne granice			
grijanje / Prosječno		Tbiv		grijanje / Prosječno		Tol	
grijanje / Toplije		Tbiv		grijanje / Toplije		Tol	
grijanje / Hladnije		Tbiv		grijanje / Hladnije		Tol	
Kapacitet intervalskog ciklusa				Efikasnost intervalskog ciklusa			
Za hlađenje		Pcycc		Za hlađenje		EERcyc	
Za grijanje		Pcych		Za grijanje		COPcyc	
Koeficijent degradacije hlađenja**				Koeficijent degradacije grijanja**			
Cdc		x,x		Cdh		x	
Električna ulazna znaga u režim koji nije "aktivan"				Godišnja potrošnja el.energije			
Režim isključenosti		P _{OFF}		hlađenje		Q _{CE}	
Režim mirovanja		P _{SB}		grijanje/ Prosječno		Q _{HE}	
Termostat-isključen		P _{TO}		grijanje / Toplije		Q _{HE}	
Karter grijača		P _{CK}		grijanje / Hladnije		Q _{HE}	
Kontrola kapaciteta (označite jednu od tri opcije)				Druge jedinice			
fiksna		Ne		Nivo snage zvuka L_{WA}		x / x	
priredena		Ne		Potencijal globalnog otopljenja GWP		x	
varijabilna		Da		Procijenjeni protok vazduha		x/x	
Kontakt detalji za više informacija:				Ime, pozicija, adresa, e-mail adresa i telefonski broj			
**= Za priređene jedinice kapaciteta, dvije vrijednosti podijeljene znakom ("/") će biti deklarirane u svakoj kockici u sekciji "Deklarisani kapacitet jedinice" i "deklarirani EER/COP" jedinice				**= Ako je podrazumijevana vrijednost Cd=0,25 izabrana onda (rezultati dobijeni od) ciklusnih testiranja nisu potrebni. U drugom slučaju, vrijednosti ciklusnih testova grijanja ili hlađenja su potrebni.			



Име на модел
xxxxxxx (външно тяло) / xxxxxx (вътрешно тяло)

Функция (да се укаже, ако има такава)		
охлаждане	да	
отопление	да	

Позиция	символ	стойн ост	мерна единица
Проектен товар			
охлаждане	Pdesignc	x,x	kW
отопление / среден	Pdesignh	x,x	kW
отопление / по-топъл	Pdesignh	x,x	kW
отопление / по-студен	Pdesignh	x,x	kW

Декларирана мощност* за охлаждане при вътрешна температура 27(19)°C и външна температура Tj		
Tj=35°C	Pdc	x,x kW
Tj=30°C	Pdc	x,x kW
Tj=25°C	Pdc	x,x kW
Tj=20°C	Pdc	x,x kW

Декларирана мощност* за отопление / Среден климат, при вътрешна температура 20°C и външна температура Tj		
Tj=-7°C	Pdh	x,x kW
Tj=2°C	Pdh	x,x kW
Tj=7°C	Pdh	x,x kW
Tj=12°C	Pdh	x,x kW
Tj=бивалентна температура	Pdh	x,x kW
Tj=гранична работна	Pdh	x,x kW

Декларирана мощност* за отопление / По-топъл климат, при вътрешна температура 20°C и външна температура Tj		
Tj=2°C	Pdh	x,x kW
Tj=7°C	Pdh	x,x kW
Tj=12°C	Pdh	x,x kW
Tj=бивалентна температура	Pdh	x,x kW
Tj=гранична работна	Pdh	x,x kW

Ако функцията включва отопляване: да се укаже отоплителният сезон, за който се отнася информацията. Посочените стойности следва да се отнасят за точно определен отоплителен сезон. Да се включи поне „средният“ отоплителен сезон.	
Среден (задължително)	да
По-топъл (ако е посочено)	не
По-студен (ако е посочено)	не

Позиция	символ	стойн ост	мерна единица
Сезонна ефективност			
охлаждане	SEER	x,x	-
отопление / среден	SCOP/A	x,x	-
отопление / По-топъл	SCOP/W	x,x	-
отопление / По-студен	SCOP/C	x,x	-

Деклариран коефициент за енергийна ефективност при вътрешна температура 27(19)°C и външна температура Tj		
Tj=35°C	EERd	x,x
Tj=30°C	EERd	x,x
Tj=25°C	EERd	x,x
Tj=20°C	EERd	x,x

Деклариран коефициент за енергийна ефективност* / Среден климат, при вътрешна температура 20°C и външна температура Tj		
Tj=-7°C	COPd	x,x
Tj=2°C	COPd	x,x
Tj=7°C	COPd	x,x
Tj=12°C	COPd	x,x
Tj=бивалентна температура	COPd	x,x
Tj=гранична работна	COPd	x,x

Деклариран коефициент на преобразуване на енергия* / По-топъл климат, при вътрешна температура 20°C и външна температура Tj		
Tj=2°C	COPd	x,x
Tj=7°C	COPd	x,x
Tj=12°C	COPd	x,x
Tj=бивалентна температура	COPd	x,x
Tj=гранична работна	COPd	x,x

Декларирана мощност* за отопление / По-студен климат, при вътрешна температура 20°C и външна температура Tj		
Tj=-7°C	Pdh	x,x kW
Tj=2°C	Pdh	x,x kW
Tj=7°C	Pdh	x,x kW
Tj=12°C	Pdh	x,x kW
Tj=бивалентна температура	Pdh	x,x kW
Tj=гранична работна	Pdh	x,x kW
Tj=-15°C	Pdh	x,x kW

Бивалентна температура		
отопление / Среден	Tbiv	x °C
отопление / По-топъл	Tbiv	x °C
отопление / По-студен	Tbiv	x °C

Мощност на цикличен интервал за охлаждане		
за охлаждане	Pcyc	x,x kW
за отопление	Pcyc	x,x kW

Коефициент на понижаване ефективността при охлаждане**		
Cdc	x,x	-

Консумирана електрическа мощност във всички режими без „активен режим“		
Режим - Изключено състояние	P _{OFF}	x kW
режим готовност	P _{SB}	x kW
термостат-изключено режим	P _{TO}	x kW
режим подгряване на картера	P _{CK}	0 kW

Управление на мощността (посочете една от трите опции)	
фиксирано	не
стъпално	не
с плавно регулиране	да

Данни за контакт за получаване на допълнителна информация	
Име, длъжност, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер.	

*= за устройства със стъпално регулиране на мощността, във всяко поле в раздела „Обявена мощност на устройството“ и „Обявен EER/COP“ на устройството се обявяват две стойности, разделени с наклонена черта („/“).

**= Ако по подразбиране е избран Cd = 0.25, не се изискват (резултати от) изпитвания в повторно-кратковременен режим. В противен случай се изисква стойност от изпитвания в повторно-кратковременен режим или при отопление, или при охлаждане.

Деклариран коефициент на преобразуване на енергия* / По-студен климат, при вътрешна температура 20°C и външна температура Tj		
Tj=-7°C	COPd	x,x
Tj=2°C	COPd	x,x
Tj=7°C	COPd	x,x
Tj=12°C	COPd	x,x
Tj=бивалентна температура	COPd	x,x
Tj=гранична работна	COPd	x,x
Tj=-15°C	COPd	x,x

Гранична работна температура		
отопление / Среден	Tol	x °C
отопление / По-топъл	Tol	x °C
отопление / По-студен	Tol	x °C

Ефективност на цикличен интервал за охлаждане		
за охлаждане	EERcyc	x,x
за отопление	COPcyc	x,x

Коефициент на понижаване ефективността при отопление**		
Cdh	x	-

Годишна консумация на електроенергия		
охлаждане	Q _{CE}	x kWh/a
отопление / Среден	Q _{HE}	x kWh/a
отопление / По-топъл	Q _{HE}	x kWh/a
отопление / По-студен	Q _{HE}	x kWh/a

Други позиции		
Ниво на звуковата мощност (вътре/на открито)	L _{WA}	x / x dB(A)
Потенциал за глобално затопляне	GWP	x kgCO ₂ екв.
Номинален дебит (вътре/на открито)		x/x m ³ /h



Naziv modela
xxxxxxx (vanjska jedinica) / xxxxxx (unutarnja jedinica)

Funkcija (navedite ako postoji)				Ako funkcija uključuje grijanje: Navedite sezonu grijanja na koju se odnose informacije. Navedene vrijednosti odnose se na jednu sezonu grijanja. Uključuje najmanje 'prosjechnu' sezonu grijanja.			
hlađenje		Y		Prosječno (obavezno)		Y	
grijanje		Y		Toplije (ako je predviđeno)		N	
				Hladnije (ako je predviđeno)		N	
Stavka		simbol vrijednost jedinica		Stavka		simbol vrijednost jedinica	
Predviđeno opterećenje				Sezonska učinkovitost			
hlađenje		Pdesignc x,x kW		hlađenje		SEER x,x	
grijanje / Prosječno		Pdesignh x,x kW		grijanje / Prosječno		SCOP/A x,x	
grijanje / Toplije		Pdesignh x,x kW		grijanje / Toplije		SCOP/W x,x	
grijanje / Hladnije		Pdesignh x,x kW		grijanje / Hladnije		SCOP/C x,x	
Prijavljeni kapacitet * za hlađenje pri unutarnjoj temperaturi od 27(19) ° C i vanjskoj temperaturi Tj				Prijavljeni koeficijent učinkovitosti */prosječna sezona pri unutarnjoj temperaturi od 20 ° C i vanjskoj temperaturi Tj			
Tj=35°C		Pdc x,x kW		Tj=35°C		EERd x,x	
Tj=30°C		Pdc x,x kW		Tj=30°C		EERd x,x	
Tj=25°C		Pdc x,x kW		Tj=25°C		EERd x,x	
Tj=20°C		Pdc x,x kW		Tj=20°C		EERd x,x	
Prijavljeni kapacitet * za grijanje/prosječna sezona pri unutarnjoj temperaturi od 20 ° C i vanjskoj temperaturi Tj				Prijavljeni koeficijent učinkovitosti* za grijanje / Prosječni klimatski uvjeti, pri unutarnjoj temperaturi 20°C i vanjskoj temperaturi Tj			
Tj=-7°C		Pdh x,x kW		Tj=-7°C		COPd x,x	
Tj=2°C		Pdh x,x kW		Tj=2°C		COPd x,x	
Tj=7°C		Pdh x,x kW		Tj=7°C		COPd x,x	
Tj=12°C		Pdh x,x kW		Tj=12°C		COPd x,x	
Tj= bivalentna temperatura		Pdh x,x kW		Tj= bivalentna temperatura		COPd x,x	
Tj= radni limit		Pdh x,x kW		Tj= radni limit		COPd x,x	
Prijavljeni kapacitet * za grijanje/toplija sezona pri unutarnjoj temperaturi od 20 ° C i vanjskoj temperaturi Tj				Prijavljeni koeficijent učinkovitosti */toplija sezona pri unutarnjoj temperaturi od 20 ° C i vanjskoj temperaturi Tj			
Tj=2°C		Pdh x,x kW		Tj=2°C		COPd x,x	
Tj=7°C		Pdh x,x kW		Tj=7°C		COPd x,x	
Tj=12°C		Pdh x,x kW		Tj=12°C		COPd x,x	
Tj= bivalentna temperatura		Pdh x,x kW		Tj= bivalentna temperatura		COPd x,x	
Tj= radni limit		Pdh x,x kW		Tj= radni limit		COPd x,x	
Prijavljeni kapacitet * za grijanje/hladnija sezona pri unutarnjoj temperaturi od 20 ° C i vanjskoj temperaturi Tj				Prijavljeni koeficijent učinkovitosti */hladnija sezona pri unutarnjoj temperaturi od 20 ° C i vanjskoj temperaturi Tj			
Tj=-7°C		Pdh x,x kW		Tj=-7°C		COPd x,x	
Tj=2°C		Pdh x,x kW		Tj=2°C		COPd x,x	
Tj=7°C		Pdh x,x kW		Tj=7°C		COPd x,x	
Tj=12°C		Pdh x,x kW		Tj=12°C		COPd x,x	
Tj= bivalentna temperatura		Pdh x,x kW		Tj= bivalentna temperatura		COPd x,x	
Tj= radni limit		Pdh x,x kW		Tj= radni limit		COPd x,x	
Bivalentna temperatura				Temperatura radnog limita			
grijanje / Prosječno		Tbiv x °C		grijanje / Prosječno		Tol x °C	
grijanje / Toplije		Tbiv x °C		grijanje / Toplije		Tol x °C	
grijanje / Hladnije		Tbiv x °C		grijanje / Hladnije		Tol x °C	
Kapacitet intervala ciklusa				Učinkovitost intervala ciklusa			
za hlađenje		Pcycc x,x kW		za hlađenje		EERcyc x,x	
za grijanje		Pcych x,x kW		za grijanje		COPcyc x,x	
Koeficijent degradacije				Koeficijent degradacije			
hlađenja**		Cdc x,x		grijanja**		Cdh x	
Dovod električne energije u načinima uporabe osim 'aktivnog načina'				Godišnja potrošnja električne energije			
stanje isključenosti		PISKLJ x kW		hlađenje		QCE x kWh/a	
stanje mirovanja		PSB x kW		grijanje / Prosječno		QHE x kWh/a	
stanje isključenosti termostata		PTO x kW		grijanje / Toplije		QHE x kWh/a	
stanje grijanja kućišta		PCK 0 kW		grijanje / Hladnije		QHE x kWh/a	
Upravljanje kapacitetom (navedite jednu od triju mogućnosti)				Ostale stavke			
fiksno		N		Razina zvučne snage (u zatvorenom/otvorenom)		LWA x / x dB(A)	
postupno		N		Potencijal globalnog zatopljenja		GWP x kgCO2 eq.	
promjenljivo		Y		Nazivni protok zraka (u zatvorenom/otvorenom)		- x/x m3/h	
Detalji o kontaktu za dobivanje više informacija				Ime, položaj, poštanska adresa, e-mail adresa i telefonski broj.			
*= Za jedinice s postupnim kapacitetom navode se dvije vrijednosti odvojene kosom crtom ('/') u svakom polju u odjeljku "Prijavljeni kapacitet jedinice" i "Prijavljeni EER/COP" jedinice.							
**= Ako je odabrana standardna vrijednost Cd = 0,25 (iz rezultata), tada nisu potrebni testovi ciklusa. U suprotnom je potrebna vrijednost testova ciklusa grijanja ili hlađenja.							



Název modelu
xxxxxxx (venkovní jednotka) / xxxxxx (vnitřní jednotka)

Funkce (uveďte, pokud je k dispozici)		Pokud funkce zahrnuje vytápění: Uveďte otopné období, na které se informace vztahuje. Uvedené hodnoty by se měly vztahovat vždy k jednomu otopnému období. Mělo by být zahrnuto alespoň otopné období „průměrné“.	
chlazení	A	Průměrná (povinné)	A
vytápění	A	Teplejší (pokud je označena)	N
		Chladnější (pokud je označena)	N
Položka označení hodnota		Položka označení hodnota	
Návrhové zatížení		Sezonní účinnost	
chlazení	Pdesignc x,x kW	chlazení	SEER x,x
vytápění/průměrná	Pdesignh x,x kW	vytápění/průměrná	SCOP/A x,x
vytápění/teplejší	Pdesignh x,x kW	vytápění/teplejší	SCOP/W x,x
vytápění/chladnější	Pdesignh x,x kW	vytápění/chladnější	SCOP/C x,x
Deklarovaný chladič výkon * při vnitřní teplotě 27(19) ° C a venkovní teplotě Tj		Deklarovaný koeficient * při vnitřní teplotě 27(19) ° C a venkovní teplotě Tj	
Tj = 35 ° C	Pdc x,x kW	Tj = 35 ° C	EERd x,x
Tj = 30 ° C	Pdc x,x kW	Tj = 30 ° C	EERd x,x
Tj = 25 ° C	Pdc x,x kW	Tj = 25 ° C	EERd x,x
Tj = 20 ° C	Pdc x,x kW	Tj = 20 ° C	EERd x,x
Deklarovaný topný výkon * / Průměrné období při vnitřní teplotě 20 ° C a venkovní teplotě Tj		Deklarovaný koeficient * / Průměrné období při vnitřní teplotě 20 ° C a venkovní teplotě Tj	
Tj = -7 ° C	Pdh x,x kW	Tj = -7 ° C	COPd x,x
Tj = 2 ° C	Pdh x,x kW	Tj = 2 ° C	COPd x,x
Tj = 7 ° C	Pdh x,x kW	Tj = 7 ° C	COPd x,x
Tj = 12 ° C	Pdh x,x kW	Tj = 12 ° C	COPd x,x
Tj = bivalentní teplota	Pdh x,x kW	Tj = bivalentní teplota	COPd x,x
Tj = provozní omezení	Pdh x,x kW	Tj = provozní omezení	COPd x,x
Deklarovaný topný výkon * / Teplejší období, při vnitřní teplotě 20 ° C a venkovní teplotě Tj		Deklarovaný topný koeficient * / Teplejší období, při vnitřní teplotě 20 ° C a venkovní teplotě Tj	
Tj = 2 ° C	Pdh x,x kW	Tj = 2 ° C	COPd x,x
Tj = 7 ° C	Pdh x,x kW	Tj = 7 ° C	COPd x,x
Tj = 12 ° C	Pdh x,x kW	Tj = 12 ° C	COPd x,x
Tj = bivalentní teplota	Pdh x,x kW	Tj = bivalentní teplota	COPd x,x
Tj = provozní omezení	Pdh x,x kW	Tj = provozní omezení	COPd x,x
Deklarovaný topný výkon (*) / Chladnější období při vnitřní teplotě 20 ° C a venkovní teplotě Tj		Deklarovaný topný koeficient (*) / Chladnější období při vnitřní teplotě 20 ° C a venkovní teplotě Tj	
Tj = -7 ° C	Pdh x,x kW	Tj = -7 ° C	COPd x,x
Tj = 2 ° C	Pdh x,x kW	Tj = 2 ° C	COPd x,x
Tj = 7 ° C	Pdh x,x kW	Tj = 7 ° C	COPd x,x
Tj = 12 ° C	Pdh x,x kW	Tj = 12 ° C	COPd x,x
Tj = bivalentní teplota	Pdh x,x kW	Tj = bivalentní teplota	COPd x,x
Tj = provozní omezení	Pdh x,x kW	Tj = provozní omezení	COPd x,x
Bivalentní teplota vytápění/průměr Tbv x ° C		Mezní provozní teplota vytápění/průměr Tol x ° C	
vytápění/teplejší Tbv x ° C		vytápění/teplejší Tol x ° C	
vytápění/chladnější Tbv x ° C		vytápění/chladnější Tol x ° C	
Výkon v cyklickém intervalu pro chlazení Pcycc x,x kW		Účinnost v cyklickém intervalu pro chlazení EERcyc x,x	
pro vytápění Pcych x,x kW		pro vytápění COPcyc x,x	
Koeficient ztráty energie při chlazení** Cdc x,x		Koeficient ztráty energie při vytápění** Cdh x	
Elektrický příkon v jiných režimech než v „aktivním režimu“		Roční spotřeba elektrické energie	
vypnutý stav P _{OFF} x kW		chlazení Q _{CE} x kWh /rok	
pohotovostní režim P _{SB} x kW		vytápění/průměrné Q _{HE} x kWh /rok	
vypnutý stav termostatu P _{TO} x kW		vytápění/teplejší Q _{HE} x kWh /rok	
režim zahřívání skříně kompresoru P _{CK} 0 kW		vytápění/chladnější Q _{HE} x kWh /rok	
Regulace výkonu (uveďte jednu se tří možností)		Ostatní položky	
pevná N		Hladina akustického výkonu (vnitřní/ venkovní) L _{WA} x / x dB(A)	
stupňová N		Potenciál globálního oteplování GWP x	kgCO ₂ eq.
proměnlivá A		Jmenovitý průtok vzduchu (vnitřní/ venkovní) -	x / x m ³ /h
Kontaktní osoby, které poskytnou další informace:		Jméno, místo, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.	
* = V případě stupňových jednotek výkonu budou v každém poli v oddíle „deklarovaný výkon jednotky“ a „deklarovaný EER/COP jednotky“ uvedeny dvě hodnoty oddělené lomítkem („/“).			
** = Pokud je zvolena výchozí Cd = 0,25, nejsou vyžadovány cyklické zkoušky (ani výsledky z nich). V opačném případě se vyžaduje hodnota cyklické zkoušky pro vytápění nebo chlazení.			



Funktion (angiv, om funktionen findes)			Hvis funktionen omfatter opvarmning: Anfør den varmesæson, som oplysningerne vedrører. Anførte værdier anføres for én varmesæson ad gangen. Udfyld mindst varmesæsonen »middel«.		
Køling	J		Middel (obligatorisk)	J	
Opvarmning	J		Varmere (hvis valgt)	N	
			Koldere (hvis valgt)	N	
Punkt	Symbol	Værdi Enhed	Punkt	Symbol	Vær Enhe di d
Dimensionerende last			Sæson effektivitet		
Køling	Pdesignc	x,x kW	Køling	SEER	x,x -
Opvarmning / middel	Pdesignh	x,x kW	Opvarmning / middel	SCOP/A	x,x -
Opvarmning / varmere	Pdesignh	x,x kW	Opvarmning / varmere	SCOP/W	x,x -
Opvarmning / koldere	Pdesignh	x,x kW	Opvarmning / koldere	SCOP/C	x,x -
Oplyst køleydelse * ved indetemperatur 27 (19) ° C og udetemperatur Tj			Oplyst energivirkningsfaktor * ved indetemperatur 27 (19) ° C og udetemperatur Tj		
Tj = 35°C	Pdc	x,x kW	Tj = 35°C	EERd	x,x -
Tj = 30°C	Pdc	x,x kW	Tj = 30°C	EERd	x,x -
Tj = 25°C	Pdc	x,x kW	Tj = 25°C	EERd	x,x -
Tj = 20°C	Pdc	x,x kW	Tj = 20°C	EERd	x,x -
Oplyst varmeydelse * / middel sæson, ved indetemperatur 20 ° C og udetemperatur Tj			Oplyst effektfaktor * / middel sæson, ved indetemperatur 20 ° C og udetemperatur Tj		
Tj = -7°C	Pdh	x,x kW	Tj = -7°C	COPd	x,x -
Tj = 2°C	Pdh	x,x kW	Tj = 2°C	COPd	x,x -
Tj = 7°C	Pdh	x,x kW	Tj = 7°C	COPd	x,x -
Tj = 12°C	Pdh	x,x kW	Tj = 12°C	COPd	x,x -
Tj = divalent temperatur	Pdh	x,x kW	Tj = bivalent temperature	COPd	x,x -
Tj = driftsbegrænsning	Pdh	x,x kW	Tj = operating limit	COPd	x,x -
Oplyst varmeydelse * / varmere sæson, ved indetemperatur 20 ° C og udetemperatur Tj			Oplyst effektfaktor * / varmere sæson, ved indetemperatur 20 ° C og udetemperatur Tj		
Tj = 2°C	Pdh	x,x kW	Tj = 2°C	COPd	x,x -
Tj = 7°C	Pdh	x,x kW	Tj = 7°C	COPd	x,x -
Tj = 12°C	Pdh	x,x kW	Tj = 12°C	COPd	x,x -
Tj = divalent temperatur	Pdh	x,x kW	Tj = divalent temperatur	COPd	x,x -
Tj = driftsbegrænsning	Pdh	x,x kW	Tj = driftsbegrænsning	COPd	x,x -

Oplyst varmeydelse * / koldere sæson, ved indetemperatur 20 ° C og udetemperatur Tj			Oplyst effektfaktor * / koldere sæson, ved indetemperatur 20 ° C og udetemperatur Tj		
Tj = -7°C	Pdh	x,x kW	Tj = -7°C	COPd	x,x -
Tj = 2°C	Pdh	x,x kW	Tj = 2°C	COPd	x,x -
Tj = 7°C	Pdh	x,x kW	Tj = 7°C	COPd	x,x -
Tj = 12°C	Pdh	x,x kW	Tj = 12°C	COPd	x,x -
Tj = divalent temperatur	Pdh	x,x kW	Tj = divalent temperatur	COPd	x,x -
Tj = driftsbegrænsning	Pdh	x,x kW	Tj = driftsbegrænsning	COPd	x,x -
Tj = -15°C	Pdh	x,x kW	Tj = -15°C	COPd	x,x -
Bivalenttemperatur			Temperaturgrænse for drift		
Opvarmning / middel	Tbiv	x °C	Opvarmning / middel	Tol	x °C
Opvarmning / varmere	Tbiv	x °C	Opvarmning / varmere	Tol	x °C
Opvarmning / koldere	Tbiv	x °C	Opvarmning / koldere	Tol	x °C
Cyklusintervalydelse			Cyklusintervalydelse		
til afkøling	Pcycc	x,x kW	til afkøling	EERcyc	x,x -
til opvarmning	Pcych	x,x kW	til opvarmning	COPcyc	x,x -
Forringelse koefficient afkøling**			Forringelse koefficient opvarmning**		
	Cdc	x,x -		Cdh	x -
Elektrisk effektoptag i andre tilstande end "aktiv tilstand"			Årligt elforbrug		
Slukket tilstand	P _{OFF}	x kW	Køling	Q _{CE}	x kWt/a
Standbytilstand	P _{SB}	x kW	Opvarmning / middel	Q _{HE}	x kWt/a
Termostat fra-tilstand	P _{TO}	x kW	Opvarmning / varmere	Q _{HE}	x kWt/a
Krumtaphusopvarmningstilstand	P _{CK}	0 kW	Opvarmning / koldere	Q _{HE}	x kWt/a
Kapacitetskontrol (angiv en af følgende tre muligheder)			Andre elementer		
fast	N		Lydeffektniveau (inde/ude)	L _{WA}	x / x dB(A)
trinvis	N		Potentiale for global opvarmning	GWP	x kgCO ₂ eq.
variabel	J		Nominel luftgennemstrømning (inde/ude)	-	x/x m3/t
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:			Navn, stilling, adresse, mailadresse og telefonnummer.		
* = For apparater med trinvis ydelsesregulering angives to værdier adskilt med en skrå streg (»/«) i hvert felt i afsnittet »Oplyst ydelse« og »Oplyst EER/COP«.					
** = Hvis Cd = 0,25 er valgt som standardværdi, kræves der ingen (resultater af) cyklostests. Ellers kræves værdien fra cyklostesten for enten opvarmning eller køling..					

Functie (geef aan indien aanwezig)				Als de functie verwarmen omvat: Geef het verwarmingsseizoen aan waarop de informatie betrekking heeft. Aangegeven waarden dienen betrekking te hebben op één seizoen tegelijk. Voeg tenminste het verwarmingsseizoen "gemiddelde" in.			
koelen				Gemiddeld (verplicht)			
verwarmen				Warmer (indien aangeduid)			
				Kouder (indien aangeduid)			
Item symbool waarde unit				Item Symbool waarde unit			
Draagkracht				Seizoensefficiëntie			
koelen Pdesignc x,x kW				koelen SEER x,x -			
verwarmen / Gemiddelde Pdesignh x,x kW				verwarmen / Gemiddelde SCOP/A x,x -			
verwarmen / Warmer Pdesignh x,x kW				verwarmen / Warmer SCOP/W x,x -			
verwarmen / Kouder Pdesignh x,x kW				verwarmen / Kouder SCOP/C x,x -			
Aangegeven capaciteit* voor koelen, bij binnentemperatuur 27(19)°C en buitentemperatuur Tj				Aangegeven energie-efficiëntie ratio* voor koelen, bij binnentemperatuur 27(19)°C en buitentemperatuur ㉒			
Tj=35°C Pdc x,x kW				Tj=35°C EERd x,x -			
Tj=30°C Pdc x,x kW				Tj=30°C EERd x,x -			
Tj=25°C Pdc x,x kW				Tj=25°C EERd x,x -			
Tj=20°C Pdc x,x kW				Tj=20°C EERd x,x -			
Aangegeven capaciteit* voor verwarmen / Gemiddeld klimaat, bij binnentemperatuur 20°C en buitentemperatuur Tj				Aangegeven Coëfficiënt van vermogen * voor verwarming / Gemiddeld klimaat, bij binnentemperatuur 20°C en buitentemperatuur ㉒			
Tj=-7°C Pdh x,x kW				Tj=-7°C COPd x,x -			
Tj=2°C Pdh x,x kW				Tj=2°C COPd x,x -			
Tj=7°C Pdh x,x kW				Tj=7°C COPd x,x -			
Tj=12°C Pdh x,x kW				Tj=12°C COPd x,x -			
Tj=bivalente temperatuur Pdh x,x kW				Tj=bivalente temperatuur COPd x,x -			
Tj=Werkingsgrens Pdh x,x kW				Tj=werkingsgrens COPd x,x -			
Aangegeven capaciteit* voor verwarmen / Warmer klimaat, bij binnentemperatuur 20°C en buitentemperatuur Tj				Aangegeven coëfficiënt van vermogen* / Warmer klimaat, bij binnentemperatuur 20°C en buitentemperatuur Tj			
Tj=2°C Pdh x,x kW				Tj=2°C COPd x,x -			
Tj=7°C Pdh x,x kW				Tj=7°C COPd x,x -			
Tj=12°C Pdh x,x kW				Tj=12°C COPd x,x -			
Tj=bivalente temperatuur Pdh x,x kW				Tj=bivalente temperatuur COPd x,x -			
Tj=werkingsgrens Pdh x,x kW				Tj=werkingsgrens COPd x,x -			
Aangegeven capaciteit* voor verwarmen / Kouder klimaat, bij binnentemperatuur 20°C en buitentemperatuur Tj				Aangegeven coëfficiënt van vermogen* / Kouder klimaat, bij binnentemperatuur 20°C en buitentemperatuur Tj			
Tj=-7°C COPd x,x -				Tj=-7°C COPd x,x -			
Tj=2°C COPd x,x -				Tj=2°C COPd x,x -			
Tj=7°C COPd x,x -				Tj=7°C COPd x,x -			
Tj=12°C COPd x,x -				Tj=12°C COPd x,x -			
Tj=bivalente temperatuur COPd x,x -				Tj=bivalente temperatuur COPd x,x -			
Tj=werkingsgrens COPd x,x -				Tj=werkingsgrens COPd x,x -			
Interval capaciteit cyclus				Interval capaciteit cyclus			
Voor koelen Pcycc x,x kW				Voor koelen EERcyc x,x -			
Voor verwarmen Pcych x,x kW				Voor verwarmen COPcyc x,x -			
Afbraak coëfficiënt koelen**				Afbraak coëfficiënt verwarmen**			
Cdc x,x -				Cdh x -			
Elektrische stroom invoer in stroommodus anders dan 'actieve modus'				Jaarlijks elektriciteitsverbruik			
uit modus P _{OFF} x kW				koelen Q _{CE} x kWh/a			
Stand-by modus P _{SB} x kW				verwarmen / Gemiddeld Q _{HE} x kWh/a			
thermostaat-uit modus P _{TO} x kW				verwarmen / Warmer Q _{HE} x kWh/a			
Carter verwarming modus P _{CK} 0 kW				verwarmen / Kouder Q _{HE} x kWh/a			
Capaciteitscontrole (geef één van drie opties aan)				Andere items			
vast N				Geluid stroom niveau L _{WA} x / x dB(A) (ibinnen/buiten)			
Gefaseerd N				Potentiële Opwarming Aarde GWP x kgCO ₂ eq.			
variabel J				Nominale luchtstroom - x/x m ³ /h (binnen/buiten)			
Contactgegevens voor het verkrijgen van meer informatie.				Naam, positie, postadres, e-mail adres en telefoonnummer.			
*= Voor aangegeven capaciteitunits zullen twee waarden vastgesteld worden in elke box in de sectie aangegeven capaciteit van de unit"en "aangegeven EER/COP" van de unit. gescheiden door een slash ("/").							
**= Als standaard Cd=0,25 wordt gekozen dan zijn (resultaten van) de cycling tests niet vereist. Anders is ofwel waarde van verwarming of wel die van de koel cycling test vereist.							

Model name
xxxxxxx (outdoor unit) / xxxxxx (indoor unit)

Function (indicate if present)			If the function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'.		
cooling	Y		Average (mandatory)	Y	
heating	Y		Warmer (if designated)	N	
			Colder (if designated)	N	
Item	symbol	value unit	Item	symbol	value unit
Design load			Seasonal efficiency		
cooling	Pdesignc	x,x kW	cooling	SEER	x,x -
heating / Average	Pdesignh	x,x kW	heating / Average	SCOP/A	x,x -
heating / Warmer	Pdesignh	x,x kW	heating / Warmer	SCOP/W	x,x -
heating / Colder	Pdesignh	x,x kW	heating / Colder	SCOP/C	x,x -
Declared capacity* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj			Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Ml		
Tj=35°C	Pdc	x,x kW	Tj=35°C	EERd	x,x -
Tj=30°C	Pdc	x,x kW	Tj=30°C	EERd	x,x -
Tj=25°C	Pdc	x,x kW	Tj=25°C	EERd	x,x -
Tj=20°C	Pdc	x,x kW	Tj=20°C	EERd	x,x -
Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Ml		
Tj=-7°C	Pdh	x,x kW	Tj=-7°C	COPd	x,x -
Tj=2°C	Pdh	x,x kW	Tj=2°C	COPd	x,x -
Tj=7°C	Pdh	x,x kW	Tj=7°C	COPd	x,x -
Tj=12°C	Pdh	x,x kW	Tj=12°C	COPd	x,x -
Tj=bivalent temperature	Pdh	x,x kW	Tj=bivalent temperature	COPd	x,x -
Tj=operating limit	Pdh	x,x kW	Tj=operating limit	COPd	x,x -
Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Ml			Declared Coefficient of performance* / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj		
Tj=2°C	Pdh	x,x kW	Tj=2°C	COPd	x,x -
Tj=7°C	Pdh	x,x kW	Tj=7°C	COPd	x,x -
Tj=12°C	Pdh	x,x kW	Tj=12°C	COPd	x,x -
Tj=bivalent temperature	Pdh	x,x kW	Tj=bivalent temperature	COPd	x,x -
Tj=operating limit	Pdh	x,x kW	Tj=operating limit	COPd	x,x -
Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj		
Tj=-7°C	Pdh	x,x kW	Tj=-7°C	COPd	x,x -
Tj=2°C	Pdh	x,x kW	Tj=2°C	COPd	x,x -
Tj=7°C	Pdh	x,x kW	Tj=7°C	COPd	x,x -
Tj=12°C	Pdh	x,x kW	Tj=12°C	COPd	x,x -
Tj=bivalent temperature	Pdh	x,x kW	Tj=bivalent temperature	COPd	x,x -
Tj=operating limit	Pdh	x,x kW	Tj=operating limit	COPd	x,x -
Bivalent temperature			Operating limit temperature		
heating / Average	Tbiv	x °C	heating / Average	Tol	x °C
heating / Warmer	Tbiv	x °C	heating / Warmer	Tol	x °C
heating / Colder	Tbiv	x °C	heating / Colder	Tol	x °C
Cycling interval capacity			Cycling interval efficiency		
for cooling	Pcycc	x,x kW	for cooling	EERcyc	x,x -
for heating	Pcyhc	x,x kW	for heating	COPcyc	x,x -
Degradation co-efficient			Degradation co-efficient		
cooling**	Cdc	x,x -	heating**	Cdh	x -
Electric power input in power modes other than 'active mode'			Annual electricity consumption		
off mode	P _{OFF}	x kW	cooling	Q _{CE}	x kWh/a
standby mode	P _{SB}	x kW	heating / Average	Q _{HE}	x kWh/a
thermostat-off mode	P _{TO}	x kW	heating / Warmer	Q _{HE}	x kWh/a
crankcase heater mode	P _{CK}	0 kW	heating / Colder	Q _{HE}	x kWh/a
Capacity control (indicate one of three options)			Other items		
fixed	N		Sound power level L _{WA} (indoor/outdoor)	x / x	dB(A)
staged	N		Global warming potential GWP	x	kgCO ₂ eq.
variable	Y		Rated air flow (indoor/outdoor) -	x/x	m ³ /h
Contact details for obtaining more information			Name, position, postal address, e-mail address and, telephone number.		
* = For staged capacity units, two values divided by a slash ("/") will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of the unit.					
** = If default Cd=0.25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.					



نام مدل دستگاه

دستگاه بخش درونی))XXXXXXXدستگاه بخش خارجی) / XXXXXXX

عملکرد (در صورت درخواست نشان داده می شود)	
خنک سازی	Y
گرمایش	Y

دستگاه	ارزش	نشانه	فقره
بارگذاری طرح			
کیلووات	X,X	pdesignp	خنک سازی
کیلووات	X,X	pdesignh	گرمایش / معتدل
کیلووات	X,X	pdesignh	گرمایش / گرمتر
کیلووات	X,X	pdesignh	گرمایش / سردتر

ظرفیت اظهاری جهت خنک سازی* در دمای بخش داخلی به میزان 1) (9) 27 سانتی گراد و در دمای بخش خارجی به میزان TJ			
کیلووات	X,X	Pdc	درجه سانتی گراد=35Tj
کیلووات	X,X	Pdc	درجه سانتی گراد=30Tj
کیلووات	X,X	Pdc	درجه سانتی گراد=25Tj
کیلووات	X,X	Pdc	درجه سانتی گراد=20Tj

ظرفیت اظهاری جهت گرمایش / هوای معتدل* در دمای بخش داخلی به میزان 20 درجه سانتیگراد و در دمای بخش خارجی به میزان TJ			
کیلووات	X,X	Pdh	درجه سانتی گراد=7-Tj
کیلووات	X,X	Pdh	درجه سانتی گراد=2-Tj
کیلووات	X,X	Pdh	درجه سانتی گراد=7-Tj
کیلووات	X,X	Pdh	درجه سانتی گراد=12-Tj
کیلووات	X,X	Pdh	هوای دوظرفیتی=
کیلووات	X,X	Pdh	محدوده عملیاتی=

ظرفیت اظهاری جهت گرمایش / آب و هوای گرمتر* در دمای بخش داخلی به میزان 20 درجه سانتیگراد و در دمای بخش خارجی به میزان TJ			
کیلووات	X,X	Pdh	درجه سانتی گراد=2-Tj
کیلووات	X,X	Pdh	درجه سانتی گراد=7-Tj
کیلووات	X,X	Pdh	درجه سانتی گراد=12-Tj
کیلووات	X,X	Pdh	دمای دوظرفیتی=
کیلووات	X,X	Pdh	محدوده عملیاتی=

در صورتی که عملکرد بر روی گرمایشی قرار گیرد: اطلاعات مربوط به فصل گرمایشی را نشان می دهد. ارزشهای نشان داده شده باید مربوط به یک فصل گرمایشی در یک زمان باشد. حداقل شامل فصل گرم می شود.

Y	معتدل(اجباری)
N	گرمتر (چنانچه تنظیم شده باشد)
N	سردتر (چنانچه تنظیم شده باشد)

دستگاه	ارزش	نشانه	فقره
بازده فصلی			
X,X	SEER	خنک سازی	
X,X	SCOP/A	گرمایش / معتدل	
X,X	SCOP/W	گرمایش / گرمتر	
X,X	SCOP/C	گرمایش / سردتر	

نسبت کارآمدی انرژی * اظهاری جهت خنک سازی، در دمای بخش به میزان داخلی (19) 27 درجه سانتی گرادو در دمای بخش خارجی به میزان TJ			
X,X	EERd	درجه سانتی گراد=35Tj	
X,X	EERd	درجه سانتی گراد=30Tj	
X,X	EERd	درجه سانتی گراد=25Tj	
X,X	EERd	درجه سانتی گراد=20Tj	

ضریب اجرایی اظهاری جهت گرمایش / آب و هوای معتدل * در دمای بخش داخلی به میزان 20 درجه سانتیگراد و در دمای بخش خارجی به میزان TJ			
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=7-Tj	
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=2-Tj	
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=7-Tj	
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=12-Tj	
X,X	COPd	هوای دوظرفیتی=	
X,X	COPd	محدوده عملیاتی=	

ضریب اجرایی اظهاری / آب و هوای گرمتر* در دمای بخش داخلی به میزان 20 درجه سانتیگراد و در دمای بخش خارجی به میزان TJ			
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=2-Tj	
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=7-Tj	
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=12-Tj	
X,X	COPd	دمای دوظرفیتی=	
X,X	COPd	محدوده عملیاتی=	

ظرفیت شناسایی شده * جهت گرمایش / آب و هوای سردتر، در دمای بخش داخلی به میزان 20 درجه سانتی گراد و در دمای بخش خارجی به میزان TJ

X,X	COPd	درجه سانتی گراد=7	
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=2	
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=7	
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=12	
X,X	COPd	دمای دوظرفیتی=	
X,X	COPd	محدوده عملیاتی=	
X,X	COPd	درجه سانتی گراد=15-	

درجه حرارت محدوده عملیاتی			
X	Tol	گرمایش / معتدل	درجه سانتی گراد=7
X	Tol	گرمایش / گرم تر	درجه سانتی گراد=2
X	Tol	گرمایش / سردتر	درجه سانتی گراد=7

بازده فاصله ای مسیر گردش			
X,X	EERcyc	جهت خنک سازی	
X,X	COPcyc	جهت گرمایش	

X,X	Cdh	**تنزل درجه گرمایش	
X,X	Cdc	**ضریب تنزل درجه خنک سازی	

صرفه جویی در مصرف برق سالیانه			
X	Qce	خنک سازی	کیلووات ساعت/a
X	Qhe	گرمایش / معتدل	کیلووات ساعت/a
X	Qhe	گرمایش / گرم تر	کیلووات ساعت/a
X	Qhe	گرمایش / سرد تر	کیلووات ساعت/a

موارد دیگر کنترل ظرفیت تثبیت شده است (یکی از سه حالت نشان داده می شود)			
X / x	LWA	سطح قدرت صدا (در بخش داخلی و بخش خارجی)	dB(A)
X	GWP	قابلیت گرمایی جهانی	kgCO2 eq.
X / x		جریان هوای ارزیابی شده (در بخش داخل و بخش خارج)	m3/h

نام، وضعیت، آدرس پستی، آدرس ایمیل و، شماره تلفن

*جهت دستگاههای دارای ظرفیت به ترتیب اجرا شده، در هر بسته در هر قسمت "ظرفیت شناسایی شده دستگاه" و "ای ای آر/کی او پی دستگاه" دو ارزش توسط یک ممیز (/) شناسایی خواهد شد

در صورت انتخاب **= default Cd=0,25 0(اف مقادیربدمست آمده) تست های گردشی نیاز نمی باشد. در غیر اینصورت مقادیر تست های سرد و گرم مورد نیاز خواهند بود



Mallinimi

xxxxxxx (ulkoyksikkö) / xxxxxxx (sisäyksikkö)

Toiminto (merkitään, jos se on laitteessa)				Jos toimintoon sisältyy lämmitys: Ilmoitetaan lämmityskausi, jota tiedot koskevat. Ilmoitettujen arvojen tulisi koskea ainoastaan yhtä lämmityskautta kerrallaan. Tiedot on annettava vähintään lämmityskaudesta 'Keskimääräinen'.			
jäähdytys	K			Keskimääräinen (pakollinen)	K		
	K				E		
				Lämmin (jos määritelty)			
				Kylmä (jos määritelty)			
Kohta	Symboli	arvo	yksikkö	Kohta	Symboli	arvo	yksikkö
Mitoituskuorma				Vuotuinen energiatehokkuus			
jäähdytys	Pdesignc	x,x	kW	jäähdytys	SEER	x,x	-
lämmitys / Keskimääräinen	Pdesignh	x,x	kW	lämmitys / Keskimääräinen	SCOP/A	x,x	-
lämmitys / Lämmin	Pdesignh	x,x	kW	lämmitys / Lämmin	SCOP/W	x,x	-
lämmitys / Kylmä	Pdesignh	x,x	kW	lämmitys / Kylmä	SCOP/C	x,x	-
Jäähdytyksen ilmoitettu teho * sisälämpötilassa 27(19) ° C ja ulkolämpötilassa Tj				Ilmoitettu kylmäkerroin * sisälämpötilassa 27(19) ° C ja ulkolämpötilassa Tj			
Tj=35° C	Pdc	x,x	kW	Tj=35° C	EERd	x,x	-
Tj=30° C	Pdc	x,x	kW	Tj=30° C	EERd	x,x	-
Tj=25° C	Pdc	x,x	kW	Tj=25° C	EERd	x,x	-
Tj=20° C	Pdc	x,x	kW	Tj=20° C	EERd	x,x	-
Lämmityksen ilmoitettu teho * (kaudella Keskimääräinen) sisälämpötilassa 20 ° C ja ulkolämpötilassa Tj				Ilmoitettu lämpökerroin * (kaudella Keskimääräinen) sisälämpötilassa 20 ° C ja ulkolämpötilassa Tj			
Tj=-7° C	Pdh	x,x	kW	Tj=-7° C	COPd	x,x	-
Tj=2° C	Pdh	x,x	kW	Tj=2° C	COPd	x,x	-
Tj=7° C	Pdh	x,x	kW	Tj=7° C	COPd	x,x	-
Tj=12° C	Pdh	x,x	kW	Tj=12° C	COPd	x,x	-
Tj=bivalenttilämpötila	Pdh	x,x	kW	Tj=bivalenttilämpötila	COPd	x,x	-
Tj=käyttörajoitus	Pdh	x,x	kW	Tj=käyttörajoitus	COPd	x,x	-
Lämmityksen ilmoitettu teho * (kaudella Lämmin) sisälämpötilassa 20 ° C ja ulkolämpötilassa Tj				Ilmoitettu lämpökerroin * (kaudella Lämmin) sisälämpötilassa 20 ° C ja ulkolämpötilassa Tj			
Tj=2° C	Pdh	x,x	kW	Tj=2° C	COPd	x,x	-
Tj=7° C	Pdh	x,x	kW	Tj=7° C	COPd	x,x	-
Tj=12° C	Pdh	x,x	kW	Tj=12° C	COPd	x,x	-
Tj=bivalenttilämpötila	Pdh	x,x	kW	Tj=bivalenttilämpötila	COPd	x,x	-
Tj=käyttörajoitus	Pdh	x,x	kW	Tj=käyttörajoitus	COPd	x,x	-

Lämmityksen ilmoitettu teho * (kaudella Kylmä) sisälämpötilassa 20 ° C ja ulkolämpötilassa Tj				Ilmoitettu lämpökerroin * (kaudella Kylmä) sisälämpötilassa 20 ° C ja ulkolämpötilassa Tj			
Tj=-7° C	Pdh	x,x	kW	Tj=-7° C	COPd	x,x	-
Tj=2° C	Pdh	x,x	kW	Tj=2° C	COPd	x,x	-
Tj=7° C	Pdh	x,x	kW	Tj=7° C	COPd	x,x	-
Tj=12° C	Pdh	x,x	kW	Tj=12° C	COPd	x,x	-
Tj=bivalenttilämpötila	Pdh	x,x	kW	Tj=bivalenttilämpötila	COPd	x,x	-
Tj=käyttörajoitus	Pdh	x,x	kW	Tj=käyttörajoitus	COPd	x,x	-
Tj=-15° C	Pdh	x,x	kW	Tj=-15° C	COPd	x,x	-
Kaksiarvoinen lämpötila				Toimintarajalämpötila			
lämmitys / Keskimääräinen	Tbiv	x	°C	lämmitys / Keskimääräinen	Tol	x	°C
lämmitys / Lämmin	Tbiv	x	°C	lämmitys / Lämmin	Tol	x	°C
lämmitys / Kylmä	Tbiv	x	°C	lämmitys / Kylmä	Tol	x	°C
Vuorottelujaksoteho				Vuorottelujaksos energiatehokkuus			
jäähdytykseen	Pcycc	x,x	kW	jäähdytykseen	EERcyc	x,x	-
lämmitykseen	Pcyc	x,x	kW	lämmitykseen	COPcyc	x,x	-
Heikentymiskerroin				Heikentymiskerroin lämmitys**			
jäähdytys**	Cdc	x,x	-		Cdh	x	-
Sähkön ottoteho muissa tiloissa kuin aktiivisessa toimintatilassa				Vuotuinen sähkönkulutus			
pois päältä -tila	P _{OFF}	x	kW	jäähdytys	Q _{CE}	x	kWh/a
valmiustila	P _{SB}	x	kW	lämmitys / Keskimääräinen	Q _{HE}	x	kWh/a
termostaatti pois päältä -tila	P _{TO}	x	kW	lämmitys / Lämmin	Q _{HE}	x	kWh/a
kampikammion lämmitys -tila	P _{CK}	0	kW	lämmitys / Kylmä	Q _{HE}	x	kWh/a
Kapasiteetin ohjaus (ilmaise yksi kolmesta vaihtoehdosta)				Muut kohteet			
kiinteä	E			Äänitehotaso (sisällä/ulkona)	L _{WA}	x / x	dB(A)
kaksiportainen	E			Ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali	GWP	x	kgCO ₂ eq.
muuttuva	K			Nimellisilmavirta (sisällä/ulkona)	-	x / x	m ³ /h
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja				Nimi, asema, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.			
*= Kaksiportaisilla yksiköillä kohtien "Ilmoitettu teho" ja "Ilmoitettu EER/COP" kentissä ilmoitetaan kaksi arvoa vinoviivalla (/) erotettuna.							
**= Jos valitaan oletusarvo Cd = 0,25, vuorottelutestin tuloksia ei tarvita. Muussa tapauksessa vaaditaan joko lämmityksen tai jäähdytyksen vuorottelutestiarvo.							



Fonction (indiquer si elle est proposée)				Si la fonction de chauffage est proposée : indiquer la saison de chauffage à laquelle correspondent les informations. Les valeurs indiquées doivent se rapporter à une seule saison de chauffage à la fois et être renseignées au minimum pour la saison "moyenne".				Puissance calorifique déclarée */saison plus froide, pour une température intérieure de 20 ° C et une température extérieure Tj				Coefficient de performances déclaré */saison plus froide, pour une température intérieure de 20 ° C et une température extérieure Tj			
Refroidissement				Moyenne (obligatoire)				Tj = -7 ° C				Tj = -7 ° C			
Chauffage				Plus chaude (le cas échéant)				Tj = 2 ° C				Tj = 2 ° C			
				Plus froide (le cas échéant)				Tj = 7 ° C				Tj = 7 ° C			
								Tj = 12 ° C				Tj = 12 ° C			
								Tj = température bivalente				Tj = température bivalente			
								Tj = limite de fonctionnement				Tj = limite de fonctionnement			
								Tj = -15 ° C				Tj = -15 ° C			
Caractéristique				Caractéristique				Température bivalente				Température limite de fonctionnement			
Charge nominale				Efficacité saisonnière				Chauffage/moyenne				Chauffage/moyenne			
Refroidissement				Refroidissement				Chauffage/plus chaude				Chauffage/plus chaude			
Chauffage/moyenne				Chauffage/moyenne				Chauffage/plus froide				Chauffage/plus froide			
Chauffage/plus chaude				Chauffage/plus chaude											
Chauffage/plus froide				Chauffage/plus froide											
Puissance frigorifique déclarée* pour une température intérieure de 27(19) ° C et extérieure Tj				Coefficient d'efficacité énergétique déclaré*, pour une température intérieure de 27(19) ° C et extérieure Tj				Puissance correspondant à un intervalle de cycle				Efficacité correspondant à un intervalle de cycle			
Tj = 35 ° C				Tj = 35 ° C				Pour le refroidissement				Pour le refroidissement			
Tj = 30 ° C				Tj = 30 ° C				Pour le chauffage				Pour le chauffage			
Tj = 25 ° C				Tj = 25 ° C											
Tj = 20 ° C				Tj = 20 ° C											
Puissance calorifique déclarée */saison moyenne, pour une température intérieure de 20 ° C et une température extérieure Tj				Coefficient de performance déclaré */saison moyenne, pour une température intérieure de 20 ° C et une température extérieure Tj				Coefficient de dégradation en phase de refroidissement**				Coefficient de dégradation en phase de chauffage**			
Tj = -7 ° C				Tj = -7 ° C				Puissance électrique absorbée pour les modes autres que le mode «actif»				Consommation d'électricité annuelle			
Tj = 2 ° C				Tj = 2 ° C				Mode arrêt				Refroidissement			
Tj = 7 ° C				Tj = 7 ° C				Mode veille				Chauffage/moyenne			
Tj = 12 ° C				Tj = 12 ° C				Mode arrêt par thermostat				Chauffage/plus chaude			
Tj = température bivalente				Tj = température bivalente				Mode résistance de carter active				Chauffage/plus froide			
Tj = limite de fonctionnement				Tj = limite de fonctionnement				Régulation de la puissance (indiquer l'une des trois options)				Autres caractéristiques			
Puissance calorifique déclarée */saison plus chaude, pour une température intérieure de 20 ° C et une température extérieure Tj				Coefficient de performance déclaré */saison plus chaude, pour une température intérieure de 20 ° C et une température extérieure Tj				Constante				Niveau de puissance acoustique (intérieur/extérieur)			
Tj = 2 ° C				Tj = 2 ° C				Par paliers				Potentiel de réchauffement planétaire			
Tj = 7 ° C				Tj = 7 ° C				Variable				Débit d'air nominal (intérieur/extérieur)			
Tj = 12 ° C				Tj = 12 ° C											
Tj = température bivalente				Tj = température bivalente											
Tj = limite de fonctionnement				Tj = limite de fonctionnement											
								Coordonnées pour tout complément d'informations				Nom, fonction, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone			
												* = Pour les unités à puissance réglable par paliers, deux valeurs divisées par une barre oblique («/») seront déclarées dans chaque case des parties «puissance déclarée» et «EER déclaré»/«COP déclaré» de l'unité..			
												** = Si la valeur par défaut pour Cd est fixée à 0,25, les (résultats des) essais de cyclage ne sont pas requis. Dans les autres cas, la valeur du cycle d'essai pour le chauffage ou le refroidissement est requise..			

Funktion (Angabe falls vorhanden)				Falls Funktion Heizung beinhaltet: Heizperiode angeben, für die Informationen zutreffen. Werte sollten für jeweils eine Heizperiode angegeben werden. Heizperiode 'Durchschnitt' muss angegeben werden.				Angegebene Leistung *im Heizbetrieb/Heizperiode „kälter“ bei Raumlufttemperatur 20 ° C und Außenlufttemperatur Tj				Angegebene Leistungszahl */Heizperiode „kälter“ bei Raumlufttemperatur 20 ° C und Außenlufttemperatur Tj			
KühlungJHeizungJ				Durchschnitt (erforderlich)JWärmer (falls angegeben)NKälter (falls angegeben)N				Tj=-7° C PdhX,XkW Tj=2° C PdhX,XkW Tj=7° C PdhX,XkW Tj=12° C PdhX,XkW Tj=zweiwertige Temperatur PdhX,XkW Tj=Betriebsgrenze PdhX,XkW Tj=-15° C PdhX,XkW				Tj=-7° C COPdX,X- Tj=2° C COPdX,X- Tj=7° C COPdX,X- Tj=12° C COPdX,X- Tj=zweiwertige Temperatur COPdX,X- Tj=Betriebsgrenze COPdX,X- Tj=-15° C COPdX,X-			
Punkt Symbol Wert Einheit				Punkt Symbol Wert Einheit				Bivalenztemperatur				Betriebsgrenzwert-Temperatur			
Auslegungsleistung				Arbeitszahl				Heizung / Durchschnitt TbivX°C Heizung / Wärmer TbivX°C Heizung / Kälter TbivX°C				Heizung / Durchschnitt TolX°C Heizung / Wärmer TolX°C Heizung / Kälter TolX°C			
Kühlung PdesigncX,XkW Heizung/mittel PdesignhX,XkW Heizung / Wärmer PdesignhX,XkW Heizung / Kälter PdesignhX,XkW				Kühlung SEERX,X- Heizung/mittel SCOP/AX,X- Heizung / Wärmer SCOP/WX,X- Heizung / Kälter SCOP/CX,X-				Leistung Zyklusintervall für Kühlung PcyccX,XkW für Heizung PcyhX,XkW				Wirkungsgrad Zyklusintervall für Kühlung EERcycX,X- für Heizung COPcycX,X-			
Angegebene Leistung *im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) ° C und Außenlufttemperatur Tj				Angegebene Leistungszahl *bei Raumlufttemperatur 27(19) ° C und Außenlufttemperatur Tj				Abnahme der koeffizienten Kühlung**				Abnahme der koeffizienten Heizung**			
Tj=35° C PdcX,XkW Tj=30° C PdcX,XkW Tj=25° C PdcX,XkW Tj=20° C PdcX,XkW				Tj=35° C EERdX,X- Tj=30° C EERdX,X- Tj=25° C EERdX,X- Tj=20° C EERdX,X-				CdcX,X-				CdhX-			
Angegebene Leistung *im Heizbetrieb/Heizperiode „mittel“ bei Raumlufttemperatur 20 ° C und Außenlufttemperatur Tj				Angegebene Leistungszahl */Heizperiode „mittel“ bei Raumlufttemperatur 20 ° C und Außenlufttemperatur Tj				Elektrische Leistungsaufnahme in anderen Betriebszuständen als „Aktiv-Modus“				Jahresstromverbrauch			
Tj=-7° C PdhX,XkW Tj=2° C PdhX,XkW Tj=7° C PdhX,XkW Tj=12° C PdhX,XkW Tj=zweiwertige Temperatur PdhX,XkW Tj=Betriebsgrenze PdhX,XkW				Tj=-7° C COPdX,X- Tj=2° C COPdX,X- Tj=7° C COPdX,X- Tj=12° C COPdX,X- Tj=zweiwertige Temperatur COPdX,X- Tj=Betriebsgrenze COPdX,X-				Gerät aus P_{OFF}XkW Bereitschaftsmodus P_{SB}XkW Thermostat aus P_{TO}XkW Erhitzerbetrieb P_{CK}0kW				Kühlung Q_{CE}XkWh/a Heizung / Durchschnitt Q_{HE}XkWh/a Heizung / Wärmer Q_{HE}XkWh/a Heizung / Kälter Q_{HE}XkWh/a			
Angegebene Leistung *im Heizbetrieb/Heizperiode „wärmer“ bei Raumlufttemperatur 20 ° C und Außenlufttemperatur Tj				Angegebene Leistungszahl */Heizperiode „wärmer“ bei Raumlufttemperatur 20 ° C und Außenlufttemperatur Tj				Leistungssteuerung (Angabe einer von drei Optionen)				Sonstige Komponenten			
Tj=2° C PdhX,XkW Tj=7° C PdhX,XkW Tj=12° C PdhX,XkW Tj=zweiwertige Temperatur PdhX,XkW Tj=Betriebsgrenze PdhX,XkW				Tj=2° C COPdX,X- Tj=7° C COPdX,X- Tj=12° C COPdX,X- Tj=zweiwertige Temperatur COPdX,X- Tj=Betriebsgrenze COPdX,X-				fest eingestellt N abgestuft N variabel J				Geräuschpegel (Innengerät/Außengerät) L_{WA}X/XdB (A) Treibhauspotential GWPXkgCO₂ äq. Nenn-Luftstrom -X/Xm³/h			
Kontaktadresse für weitere Informationen				Name, Position, Anschrift, E-Mail-Adresse und Rufnummer.											
*= Für Geräte mit abgestufter Leistung sind in jedem Kästchen des Abschnitts „Angegebene Leistung“ und „Angegebene Leistungszahl“ zwei Werte, getrennt durch einen Querstrich („/“) anzugeben. .															
**= Wird der Standardwert Cd = 0,25 gewählt, sind zyklische Prüfungen (und deren Ergebnisse) nicht erforderlich. Andernfalls ist die Angabe des Werts für die zyklische Heizungs- oder Kühlungsprüfung erforderlich..															

Λειτουργία (δηλώνεται αν παρέχεται)			
ψύξης	N		
θέρμανσης	N		
Χαρακτηριστικό		σύμβολο	τιμή μονάδα
Φορτίο σχεδιασμού			
ψύξη	Pdesignc	x,x	kW
θέρμανση/μέση εποχή	Pdesignh	x,x	kW
θέρμανση/θερμότερη εποχή	Pdesignh	x,x	kW
θέρμανση/ψυχρότερη εποχή	Pdesignh	x,x	kW
Δηλωμένη ψυκτική ισχύς (*), για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 27(19) °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=35°C	Pdc	x,x	kW
Tj=30°C	Pdc	x,x	kW
Tj=25°C	Pdc	x,x	kW
Tj=20°C	Pdc	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / μέση εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / θερμότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Εάν στις λειτουργίες συγκαταλέγεται η θέρμανση: δηλώνεται η εποχή θέρμανσης που αφορούν οι πληροφορίες. Οι τιμές πρέπει να δηλώνονται χωριστά για κάθε εποχή θέρμανσης. Περιλαμβάνεται τουλάχιστον η «μέση εποχή» θέρμανσης.			
μέση εποχή (υποχρεωτικός)		N	
θερμότερη εποχή (κατά περίπτωση)		O	
ψυχρότερη εποχή (κατά περίπτωση)		O	
αντικείμενο		σύμβ.	τιμή μον.
Εποχιακή απόδοση			
ψύξη	SEER	x,x	-
θέρμανση/μέση εποχή	SCOP/A	x,x	-
θέρμανση/θερμότερη εποχή	SCOP/W	x,x	-
θέρμανση/ψυχρότερη εποχή	SCOP/C	x,x	-
Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης (*) / μέση εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=35°C	EERd	x,x	-
Tj=30°C	EERd	x,x	-
Tj=25°C	EERd	x,x	-
Tj=20°C	EERd	x,x	-
Δηλούμενος Συντελεστής απόδοσης* για θέρμανση / μέσο όρο κλίματος, σε εσωτερική θερμοκρασία 20°C και εξωτερική θερμοκρασία Tj			
Tj=-7°C	COPd	x,x	-
Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=διτμη θερμοκρασία	COPd	x,x	-
Tj=όριο λειτουργίας	COPd	x,x	-
Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης (*) / θερμότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=διτμη θερμοκρασία	COPd	x,x	-
Tj=όριο λειτουργίας	COPd	x,x	-
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=διτμη θερμοκρασία	Pdh	x,x	kW
Tj=όριο λειτουργίας	Pdh	x,x	kW
Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*) / ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C			

Funkció (jelezzé, ha a készülék rendelkezik ilyen funkcióval)				Ha van fűtési funkció: jelezzé, melyik fűtési idényre vonatkoznak az információk. A feltüntetett értékeknek egyidejűleg egyazon fűtési idényre kell vonatkozniuk. Legalább az „átlagos” fűtési idényre vonatkozó információkat meg kell adni.			
hűtés	I			Átlagos (kötelező)	I		
fűtés	I			Melegebb (ha feltünteteti)	N		
				Hidegebb (ha feltünteteti)	N		
Tétel	Jel	Érték	Mérték egység	Megnevezés	jelölés	Érték	Egység
Tervezési terhelés				Szezonális jóságfok			
hűtés	Pdesignc	x,x	kW	hűtés	SEER	x,x	-
fűtés/ átlagos	Pdesignh	x,x	kW	fűtés/ átlagos	SCOP/A	x,x	-
fűtés/ melegebb	Pdesignh	x,x	kW	fűtés/ melegebb	SCOP/W	x,x	-
fűtés/ hidegebb	Pdesignh	x,x	kW	fűtés/ hidegebb	SCOP/C	x,x	-
Névleges hűtőteltjesítmény * 27(19) ° C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:				Névleges hűtési jóságfok * 27(19) ° C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:			
Tj=35 °C	Pdc	x,x	kW	Tj=35 °C	EERd	x,x	-
Tj=30 °C	Pdc	x,x	kW	Tj=30 °C	EERd	x,x	-
Tj=25 °C	Pdc	x,x	kW	Tj=25 °C	EERd	x,x	-
Tj=20 °C	Pdc	x,x	kW	Tj=20 °C	EERd	x,x	-
Névleges fűtőteltjesítmény * az átlagos hőmérsékletű idényben, 20 ° C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:				Névleges fűtési jóságfok * az átlagos hőmérsékletű idényben, 20 ° C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:			
Tj=-7 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=-7 °C	COPd	x,x	-
Tj=2 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=2 °C	COPd	x,x	-
Tj=7 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=7 °C	COPd	x,x	-
Tj=12 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=12 °C	COPd	x,x	-
Tj=bivalens hőmérséklet	Pdh	x,x	kW	Tj=bivalens hőmérséklet	COPd	x,x	-
Tj=üzemi határérték	Pdh	x,x	kW	Tj=üzemi határérték	COPd	x,x	-
Névleges fűtőteltjesítmény * a melegebb idényben, 20 ° C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:				Névleges fűtési jóságfok * a melegebb idényben, 20 ° C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:			
Tj=2 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=2 °C	COPd	x,x	-
Tj=7 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=7 °C	COPd	x,x	-
Tj=12 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=12 °C	COPd	x,x	-
Tj=bivalens hőmérséklet	Pdh	x,x	kW	Tj=bivalens hőmérséklet	COPd	x,x	-
Tj=üzemi határérték	Pdh	x,x	kW	Tj=üzemi határérték	COPd	x,x	-

Névleges fűtőteltjesítmény * a hidegebb idényben, 20 ° C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:				Névleges fűtési jóságfok * a hidegebb idényben, 20 ° C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:			
Tj=-7 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=-7 °C	COPd	x,x	-
Tj=2 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=2 °C	COPd	x,x	-
Tj=7 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=7 °C	COPd	x,x	-
Tj=12 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=12 °C	COPd	x,x	-
Tj=bivalens hőmérséklet	Pdh	x,x	kW	Tj=bivalens hőmérséklet	COPd	x,x	-
Tj=üzemi határérték	Pdh	x,x	kW	Tj=üzemi határérték	COPd	x,x	-
Tj=-15 °C	Pdh	x,x	kW	Tj=-15 °C	COPd	x,x	-
Bivalens hőmérséklet fűtés/ átlagos				Megengedett üzemi hőmérséklet fűtés/ átlagos			
fűtés/ melegebb	Tbiv	x	°C	fűtés/ melegebb	Tol	x	°C
fűtés/ hidegebb	Tbiv	x	°C	fűtés/ hidegebb	Tol	x	°C
Ciklusteltjesítmény				Ciklikus jóságfok			
hűtési	Pcycc	x,x	kW	hűtési	EERcyc	x,x	-
fűtési	Pcych	x,x	kW	fűtési	COPcyc	x,x	-
Degradációs együttható hűtés**				Degradációs együttható fűtés **			
	Cdc	x,x	-		Cdh	x	-
Elektromos bemeneti teljesítmény a főfunkción kívüli üzemmódokban				Éves villamosenergia-fogyasztás			
kikapcsolt üzemmód	P _{OFF}	x	kW	hűtés	Q _{CE}	x	kWh/é
készletli üzemmód	P _{SB}	x	kW	fűtés/átlagos	Q _{HE}	x	kWh/é
kikapcsolt termosztátú üzemmód	P _{TO}	x	kW	fűtés/melegebb	Q _{HE}	x	kWh/é
forgattyúház-fűtési üzemmód	P _{CK}	0	kW	fűtés/hidegebb	Q _{HE}	x	kWh/é
Teljesítményvezérlés (jelöljön meg egyet a háromból)				Egyebek			
rögzített	N			Hangteljesítményszint (beltéri/kültéri)	L _{WA}	x/x	dB(A)
fokozatosan állítható	N			Globális felmelegedési potenciál	GWP	x	kgCO2 eq.
folytonosan állítható	I			Előírt légtömegáram (beltéri/kültéri)	-	x/x	m3/h
Kapcsolatfelvételi adatok további információk				Név, beosztás, levelezési cím, e-mail cím és telefonszám			
beszerzéséhez							
				*= Fokozatosan állítható teljesítményű készülékek esetében a készülék „névleges teljesítmény” és „névleges jóságfok” értékeinek megadására szolgáló rovatokban minden mezőben két, egymástól jelleggel („/”) elválasztott értéket kell megadni..			
				**= Ha a Cd = 0,25 alapértelmezett értéket választja, akkor nincs szükség ciklikus vizsgálatra (és eredményeire). Egyébként vagy a hűtési, vagy a fűtési ciklikus vizsgálat értékeit meg kell adni.			

*= Fyrir uppgefnar getueiningar, eru tvö gildi aðskilin með skástriki (‘/’) gefin upp í hverjum ramma í hlutanum “Uppgefnin geta vörunnar” og “uppgefnin ERR/COP” vörunnar.

**= Ef sjálfgefið Cd=0,25 er valið er ekki þörf á hringrásarprufu. Annars er gerð krafa um annað hvort hitunar- eða kælingarhringrásarprufun.

Feidhm (cuir in iúl más ann di)

fuarú

Tá

téamh

Tá

Mír

siombal

luach aonad

Ualach dearaidh

fuarú

Pdesignc

kW

téamh / Meán

Pdesignh

kW

téamh / Níos teo

Pdesignh

kW

téamh / Níos fuair

Pdesignh

kW

Cumas* arna dhearbhu le haghaidh fuarú, ag teocht faoi dhíon de 27(19)°C agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=35°C

Pdc

kW

Tj=30°C

Pdc

kW

Tj=25°C

Pdc

kW

Tj=20°C

Pdc

kW

Cumas* arna dhearbhu le haghaidh téimh / Meánaeráid, ag teocht faoi dhíon de 20°C agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=-7°C

Pdh

kW

Tj=2°C

Pdh

kW

Tj=7°C

Pdh

kW

Tj=12°C

Pdh

kW

Tj=teocht dhéfhíúsach

Pdh

kW

Tj=teorainn oibriúcháin

Pdh

kW

Cumas* arna dhearbhu le haghaidh téimh / Aeráid níos teo, ag teocht faoi dhíon de 20°C agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=2°C

Pdh

kW

Tj=7°C

Pdh

kW

Tj=12°C

Pdh

kW

Tj=teocht dhéfhíúsach

Pdh

kW

Tj=teorainn oibriúcháin

Pdh

kW

Má tá téamh san fheidhm: Cuir in iúl an séasúr téimh a mbaineann an fhaisnéis leis. Ba cheart go mbainfeadh na luachanna arna gcur in iúl le séasúr téimh amháin d'aon iarracht. Áirigh, ar a laghad, an séasúr téimh 'Meán'.
Meán (éigeantach)

Tá

Níos teo (má shonraítear)

Níl

Níos fuair (má shonraítear)

Níl

Mír

siombal

luach aonad

Éifeachtúlacht shéasúrach

fuarú

SEER

téamh / Meán

SCOPIA

téamh / Níos teo

SCOP/W

téamh / Níos fuair

SCOP/C

Cóimheas* éifeachtúlachta fuinnimh arna dhearbhu le haghaidh fuarú, ag teocht faoi dhíon de 27(19)°C agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=35°C

EERd

Tj=30°C

EERd

Tj=25°C

EERd

Tj=20°C

EERd

Comhéifeacht arna dearbhu ar fheidhmíocht* le haghaidh téimh / Meánaeráid, ag teocht faoi dhíon de 20°C agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=-7°C

COPd

Tj=2°C

COPd

Tj=7°C

COPd

Tj=12°C

COPd

Tj=teocht dhéfhíúsach

COPd

Tj=teorainn oibriúcháin

COPd

Comhéifeacht arna dearbhu ar fheidhmíocht* / Aeráid níos teo, ag teocht faoi dhíon de 20°C agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=2°C

COPd

Tj=7°C

COPd

Tj=12°C

COPd

Tj=teocht dhéfhíúsach

COPd

Tj=teorainn oibriúcháin

COPd

Cumas* arna dhearbhu le haghaidh téimh / Aeráid níos fuair, ag teocht faoi dhíon de 20°C agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=-7°C

Pdh

kW

Tj=2°C

Pdh

kW

Tj=7°C

Pdh

kW

Tj=12°C

Pdh

kW

Tj=teocht dhéfhíúsach

Pdh

kW

Tj=teorainn oibriúcháin

Pdh

kW

Teocht dhéfhíúsach

téamh / Meán

Tbiv

°C

téamh / Níos teo

Tbiv

°C

téamh / Níos fuair

Tbiv

°C

Cumas eatraimh timthrialla

i gcás fuarú

Pcyc

kW

i gcás téimh

Pcyc

kW

Comhéifeacht díghrádaithe ar fhuarú**

Cdc

-

Ionchur cumhachta leictirí i móid eile seachas 'mód gníomhach'

mód múchta

P_{MÚCHTA}

kW

mód fuireachais

P_{SB}

kW

mód agus an teirmeastat múchta

P_{TO}

kW

mód téimh chás an chromáin

P_{CK}

0

kW

Rialú cumais (cuir in iúl ceann amháin de na trí rogha seo a leanas)

seasta

Níl

céimneach

Níl

inathraitheach

Tá

Sonraí teagmhála chun tuilleadh eolais a fháil

Ainm, post, seoladh poist, seoladh rphoist agus, uimhir theileafón.

*= I gcás aonad cumais chéimnigh, dearbhófar dhá luach roinnte ar shlais (') i ngach bosca sa roinn "Cumas arna dhearbhu ar an aonad" agus "EER/COP arna dhearbhu" ar an aonad.

**= Má roghnaítear an réamhshocrú Cd=0.25, níl gá le tástálacha timthrialla (nó na torthaí a leanann astu). Ar chuma eile, tá gá le luach na tástála timthrialla maidir le téamh nó fuarú.

Comhéifeacht arna dearbhu ar fheidhmíocht* / Aeráid níos fuair, ag teocht faoi dhíon de 20°C agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=-7°C

COPd

Tj=2°C

COPd

Tj=7°C

COPd

Tj=12°C

COPd

Tj=teocht dhéfhíúsach

COPd

Tj=teorainn oibriúcháin

COPd

Teocht teorann oibriúcháin

téamh / Meán

Tol

°C

téamh / Níos teo

Tol

°C

téamh / Níos fuair

Tol

°C

Éifeachtúlacht eatraimh timthrialla

i gcás fuarú

EERcyc

i gcás téimh

COPcyc

Comhéifeacht díghrádaithe ar théamh**

Cdh

-

Ídiú bliantúil leictreachais

fuarú

Q_{CE}

kWh/a

téamh / Meán

Q_{HE}

kWh/a

téamh / Níos teo

Q_{HE}

kWh/a

téamh / Níos fuair

Q_{HE}

kWh/a

Míreanna eile

Leibhéal cumhachta fuaime (faoi dhíon/lasmuigh)

L_{WA}

x / x

dB(A)

Acmhainn ó thaobh téimh dhomhanda de

GWP

x

kgCO₂ eq.

Sreabhadh aeir rátaithe (faoi dhíon/lasmuigh)

x/x

m³/h

*= Per le unità a capacità progressiva, si devono dichiarare due valori separati da una barra («/») in ciascuna casella delle sezioni «capacità dichiarata dell'unità» e «EER/COP dichiarati» dell'unità.

**= Se è scelto il valore standard $Cd = 0,25$, non sono richieste (i risultati del)le prove di ciclicità. In caso contrario è richiesta la prova di ciclicità di riscaldamento o di raffreddamento.

Modela nosaukums
xxxxxxx (āra ierīce) / xxxxxxx (iekštelpu ierīce)

Funkcija (norādīt, ja ir)				Ja ir arī sildīšanas funkcija: norāda sildīšanas sezonu, uz kuru informācija attiecas. Norādītajām vērtībām vienlaikus jāattiecas tikai uz vienu sildīšanas sezonu. Jāiekļauj vismaz “vidējā” sildīšanas sezona.			
dzesēšana J				Vidējā (obligāti) J			
sildīšana J				Siltāks (ja noteikta) N			
				Aukstāks (ja noteikta) N			
Pozicija				Rādītājs			
apzīmējums				simbols			
vērtība				vērtībmērvienība			
Aprēķina slodze				Sezonālā efektivitāte			
dzesēšana Pdesignc				dzesēšana SEER			
sildīšana/vidējā Pdesignh				Sildīšana / vidējs SCOP/A			
sildīšana/siltāks Pdesignh				Sildīšana / siltāks SCOP/W			
sildīšana/aukstāks Pdesignh				Sildīšana / aukstāks SCOP/C			
Deklarētā jauda (*) dzesēšanai, pie temperatūras telpās 27(19) ° C un ārvides temperatūras Tj				Deklarētais energoefektivitātes koeficients (*) pie temperatūras telpās 27(19) ° C un ārvides temperatūras Tj			
Tj=35°C Pdc				Tj=35°C EERd			
Tj=30°C Pdc				Tj=30°C EERd			
Tj=25°C Pdc				Tj=25°C EERd			
Tj=20°C Pdc				Tj=20°C EERd			
Deklarētā jauda (*) sildīšanai / vidējā sezonā, pie temperatūras telpās 20 ° C un ārvides temperatūras Tj				Deklarētais efektivitātes koeficients (*) / vidējā sezonā, pie temperatūras telpās 20 ° C un ārvides temperatūras Tj			
Tj=-7°C Pdh				Tj=-7°C COPd			
Tj=2°C Pdh				Tj=2°C COPd			
Tj=7°C Pdh				Tj=7°C COPd			
Tj=12°C Pdh				Tj=12°C COPd			
Tj=divvērtīga temperatūra Pdh				Tj=divvērtīga temperatūra COPd			
Tj=darbības robeža Pdh				Tj=darbības robeža COPd			
Deklarētā jauda (*) sildīšanai / siltākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 ° C un ārvides temperatūras Tj				Deklarētā jauda (*) sildīšanai / siltākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 ° C un ārvides temperatūras Tj			
Tj=2°C Pdh				Tj=2°C COPd			
Tj=7°C Pdh				Tj=7°C COPd			
Tj=12°C Pdh				Tj=12°C COPd			
Tj=divvērtīga temperatūra Pdh				Tj=divvērtīga temperatūra COPd			
Tj=darbības robeža Pdh				Tj=darbības robeža COPd			
Deklarētā jauda (*) sildīšanai / aukstākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 ° C un ārvides temperatūras Tj				Deklarētais energoefektivitātes koeficients (*) pie temperatūras telpās 20 ° C un ārvides temperatūras Tj			
Tj=-7°C Pdh				Tj=-7°C COPd			
Tj=2°C Pdh				Tj=2°C COPd			
Tj=7°C Pdh				Tj=7°C COPd			
Tj=12°C Pdh				Tj=12°C COPd			
Tj=divvērtīga temperatūra Pdh				Tj=divvērtīga temperatūra COPd			
Tj=darbības robeža Pdh				Tj=darbības robeža COPd			
Deklarētais efektivitātes koeficients (*) / aukstākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 ° C un ārvides temperatūras Tj				Deklarētais energoefektivitātes koeficients (*) pie temperatūras telpās 20 ° C un ārvides temperatūras Tj			
Tj=-7°C COPd				Tj=-7°C EERCyc			
Tj=2°C COPd				Tj=2°C COPcyc			
Tj=7°C COPd				Tj=7°C COPcyc			
Tj=12°C COPd				Tj=12°C COPcyc			
Tj=divvērtīga temperatūra COPd				Tj=divvērtīga temperatūra COPcyc			
Tj=darbības robeža COPd				Tj=darbības robeža COPcyc			
Tj=-15°C COPd				Tj=-15°C COPcyc			
Bivalentā temperatūras				Ekspluatācijas robežvērtības temperatūra			
Sildīšana / vidējs Tbiv				Sildīšana / vidējs Tol			
Sildīšana / siltāks Tbiv				Sildīšana / siltāks Tol			
Sildīšana / aukstāks Tbiv				Sildīšana / aukstāks Tol			
Ciklisko intervālu jauda				Ciklisko intervālu efektivitāte			
dzesēšanai Pcycc				dzesēšanai EERCyc			
sildīšanai Pcycc				sildīšanai COPcyc			
Degradācijas koeficients dzesēšanai** Cdc				Degradācijas koeficients sildīšanai** Cdh			
Elektriskā ieejas jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms”				Elektroenerģijas patēriņš gadā			
izslēgts režīms P _{OFF}				dzesēšana Q _{CE}			
gaidstāves režīms P _{SB}				sildīšana / vidējs Q _{HE}			
izslēgta termostata režīms P _{TO}				sildīšana / siltāks Q _{HE}			
kartera sildītāja režīms P _{CK}				sildīšana / aukstāks Q _{HE}			
Jaudas kontrole (norādīt vienu no trim iespējām)				Citi rādītāji			
fiksēta N				Skaņas jaudas līmenis (iekštelpās/ārā) L _{WA}			
pakāpeniska N				Globālās sasilšanas veicināšanas potenciāls GWP			
mainīga J				Uzrādītā gaisa plūsma (iekštelpās/ārā) -			
Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai				Vārds, amats, pasta adrese, e-pasta adreseun tālruna numurs.			
*= Pakāpjveida jaudas iekārtām katrā sadaļas “Iekārtas deklarētā jauda” un “uzrādītā EER/COP” ailē deklarē divas ar slīpsvītru (“/”) atdalītas vērtības.							
**= Ja ir izmantots standarta Cd = 0,25, tad cikliskie testi (to rezultāti) nav nepieciešami. Pretējā gadījumā ir nepieciešams vai nu sildīšanas vai dzesēšanas cikliskuma tests.							



* = Deklaruotojo įrenginio pajėgumo ir deklaravimo EER/COP dalyse pakopiniams įrenginiams nurodomos dvi vertės, atskirtos pasviruoju brūkšniu („/“).

Функција (означете ако постои)			Ако функцијата вклучува греење: Означете ја грејната сезона за која се однесува информацијата. Означената вредност треба да се поврзе само со една грејна сезона. Вклучете ја најмалку грејната сезона „Просек “.		
ладење	Да		Просек (задолжително)	Да	
греење	Да		Потопло (ако е означено)	Не	
			Поладно (ако е означено)	Не	
Ставка	симбол	вредност уред	Ставка	симбол	вредност уред
Максимален капацитет			Сезонска ефикасност		
ладење	Pdesignc	x,x kW	ладење	SEER	x,x -
греење / Просек	Pdesignh	x,x kW	греење / Просек	SCOP/A	x,x -
греење / Потополо	Pdesignh	x,x kW	греење / Потополо	SCOP/W	x,x -
греење / Поладно	Pdesignh	x,x kW	греење / Поладно	SCOP/C	x,x -
Деклариран капацитет* за ладење, на внатрешна температура 27 (19)°C и надворешна температура Tj			Деклариран однос на енергетска ефикасност* за ладење, на внатрешна температура 27 (19)°C и надворешна температура Tj		
Tj=35°C	Pdc	x,x kW	Tj=35°C	EERd	x,x -
Tj=30°C	Pdc	x,x kW	Tj=30°C	EERd	x,x -
Tj=25°C	Pdc	x,x kW	Tj=25°C	EERd	x,x -
Tj=20°C	Pdc	x,x kW	Tj=20°C	EERd	x,x -
Деклариран капацитет* за греење / Просечна клима, на внатрешна температура 20°C и надворешна температура Tj			Деклариран коефициент на работа* за греење / Просечна клима, на внатрешна температура 20°C и надворешна температура Tj		
Tj=-7°C	Pdh	x,x kW	Tj=-7°C	COPd	x,x -
Tj=2°C	Pdh	x,x kW	Tj=2°C	COPd	x,x -
Tj=7°C	Pdh	x,x kW	Tj=7°C	COPd	x,x -
Tj=12°C	Pdh	x,x kW	Tj=12°C	COPd	x,x -
Tj = б и в а л е н т н а температура	Pdh	x,x kW	Tj=бивалентна температура	COPd	x,x -
Tj=работна граница	Pdh	x,x kW	Tj=работна граница	COPd	x,x -
Деклариран капацитет* за греење / Потопла клима, на внатрешна температура 20°C и надворешна температура Tj			Деклариран коефициент на работа* / Потопла клима, на внатрешна температура 20°C и надворешна температура Tj		
Tj=2°C	Pdh	x,x kW	Tj=2°C	COPd	x,x -
Tj=7°C	Pdh	x,x kW	Tj=7°C	COPd	x,x -
Tj=12°C	Pdh	x,x kW	Tj=12°C	COPd	x,x -
Tj = б и в а л е н т н а температура	Pdh	x,x kW	Tj=бивалентна температура	COPd	x,x -
Tj=работна граница	Pdh	x,x kW	Tj=работна граница	COPd	x,x -
Деклариран капацитет* за греење / Поладна клима, на внатрешна температура 20°C и надворешна температура Tj			Деклариран коефициент на работа* / Поладна клима, на внатрешна температура 20°C и надворешна температура Tj		
Tj=-7°C	Pdh	x,x kW	Tj=-7°C	COPd	x,x -
Tj=2°C	Pdh	x,x kW	Tj=2°C	COPd	x,x -
Tj=7°C	Pdh	x,x kW	Tj=7°C	COPd	x,x -
Tj=12°C	Pdh	x,x kW	Tj=12°C	COPd	x,x -
Tj = б и в а л е н т н а температура	Pdh	x,x kW	Tj=бивалентна температура	COPd	x,x -
Tj=работна граница	Pdh	x,x kW	Tj=работна граница	COPd	x,x -
Бивалентна температура			Температура на работна граница		
греење / Просек	Tbiv	x °C	греење / Просек	Tol	x °C
греење / Потополо	Tbiv	x °C	греење / Потополо	Tol	x °C
греење / Поладно	Tbiv	x °C	греење / Поладно	Tol	x °C
Капацитет на циклусен интервал			Ефикасност на циклусен интервал		
за ладење	Pcyc	x,x kW	за ладење	EERcyc	x,x -
за греење	Pcyc	x,x kW	за греење	COPcyc	x,x -
К о е ф и ц и е н т н а деградација на ладење** Cdc			Коефициент на деградација на греење** Cdh		
x,x -			x -		
Влез на електрична енергија во режими поинакви од „активен режим “			Годишна потрошувачка на енергија		
исклучена состојба	P _{OFF}	x kW	ладење	Q _{CE}	x kWh/a
состојба на подготвеност	P _{SB}	x kW	греење / Просек	Q _{HE}	x kWh/a
режим на исклучен термостат	P _{TO}	x kW	греење / Потополо	Q _{HE}	x kWh/a
режим со картерски грејач	P _{CK}	0 kW	греење / Поладно	Q _{HE}	x kWh/a
Контрола на капацитет (покажува една од трите опции)			Други работи		
фиксно	Не		Ниво на моќност на звук (внатре/надвор)	L _{WA}	x / x dB(A)
степенасто	Не		Потенцијал на глобално затоплување	GWP	x kg CO ₂ eq.
варијабла	Да		Нормиран проток на воздух (внатре/надвор)		x/x h
Контакт детали за добивање на повеќе информации			Име, позиција, поштенска адреса, адреса на е-пошта и телефонски број.		
* = За уреди со степенат капацитет, две вредности разделени со коса црта („/“) ќе се декларираат во секое поле во одделот „Деклариран капацитет на уредот “ и деклариран „EER/COP “ на уредот.					
** = Ако стандардно е избрано Cd=0,25 тогаш (резултатите од) циклусните тестови не се потребни. Инаку се бара вредноста или од циклусниот тест за греење или ладење.					



Isem tal-mudell
xxxxxxx (unità ta' barra) / xxxxxx (unità ta' gewwa)

Funzjoni (indika jekk hemm)				Jekk il-funzjoni tinkludi t-tishin: Indika l-istaġun tat-tishin li i l- informazzjoni tirrelata ghalih. Il-valuri indikati ghandhom jirrelataw ghal staġun tat-tishin wiehed. Inkludi mill-inqas l- istaġun tat-tishin 'Medju'.			
tkessiĥ		I		Medju (obligatorju)		I	
tishin		I		Ishan (jekk deżinjat)		L	
				Ikseĥ (jekk deżinjat)		L	
Fattur				Fattur			
Simbolu		valur unità		Simbolu		valur unità	
Tagħbija nominali				Effiċjenza staġonali			
tkessiĥ		Pdisinncc x,x kW		tkessiĥ		SEER x,x	
tishin / Medju		Pdisinnh x,x kW		tishin / Medju		SCOP/A x,x	
tishin / Ishan		Pdisinnh x,x kW		tishin / Ishan		SCOP/W x,x	
tishin / Ikseĥ		Pdisinnh x,x kW		tishin / Ikseĥ		SCOP/C x,x	
Kapaċità ddikjarata* għat-tkessiĥ, b'temperatura ta' gewwa 27(19) ° C u temperatura ta' barra Tj				Proporzjon iddikjarat tal-effiċjenza enerġetika*, b'temperatura ta' gewwa 27(19) ° C u temperatura ta' barra Tj			
Tj=35°C		Pdc x,x kW		Tj=35°C		EERd x,x	
Tj=30°C		Pdc x,x kW		Tj=30°C		EERd x,x	
Tj=25°C		Pdc x,x kW		Tj=25°C		EERd x,x	
Tj=20°C		Pdc x,x kW		Tj=20°C		EERd x,x	
Kapaċità ddikjarata* għat-tishin / Staġun medju, b'temperatura ta' gewwa 20 ° C u temperatura ta' barra Tj				Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni*/ Staġun medju, b'temperatura ta' gewwa 20 ° C u temperatura ta' barra Tj			
Tj=-7°C		Pdh x,x kW		Tj=-7°C		COPd x,x	
Tj=2°C		Pdh x,x kW		Tj=2°C		COPd x,x	
Tj=7°C		Pdh x,x kW		Tj=7°C		COPd x,x	
Tj=12°C		Pdh x,x kW		Tj=12°C		COPd x,x	
Tj=temperature bivalenti		Pdh x,x kW		Tj=temperature bivalenti		COPd x,x	
Tj=limitu operativ		Pdh x,x kW		Tj=limitu operativ		COPd x,x	
Kapaċità ddikjarata* għat-tishin / Staġun ishan, b'temperatura ta' gewwa 20 ° C u temperatura ta' barra Tj				Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni*/ Staġun ishan, b'temperatura ta' gewwa 20 ° C u temperatura ta' barra Tj			
Tj=2°C		Pdh x,x kW		Tj=2°C		COPd x,x	
Tj=7°C		Pdh x,x kW		Tj=7°C		COPd x,x	
Tj=12°C		Pdh x,x kW		Tj=12°C		COPd x,x	
Tj=temperature bivalenti		Pdh x,x kW		Tj=temperature bivalenti		COPd x,x	
Tj=limitu operativ		Pdh x,x kW		Tj=limitu operativ		COPd x,x	
Kapaċità ddikjarata* għat-tishin / Staġun ikseĥ, b'temperatura ta' gewwa 20 ° C u temperatura ta' barra Tj				Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni*/ Staġun ikseĥ, b'temperatura ta' gewwa 20 ° C u temperatura ta' barra Tj			
Tj=-7°C		Pdh x,x kW		Tj=-7°C		COPd x,x	
Tj=2°C		Pdh x,x kW		Tj=2°C		COPd x,x	
Tj=7°C		Pdh x,x kW		Tj=7°C		COPd x,x	
Tj=12°C		Pdh x,x kW		Tj=12°C		COPd x,x	
Tj=temperature bivalenti		Pdh x,x kW		Tj=temperature bivalenti		COPd x,x	
Tj=limitu operativ		Pdh x,x kW		Tj=limitu operativ		COPd x,x	
Temperatura bivalenti				Temperatura limitu operattiva			
tishin / Medju		Tbiv x °C		tishin / Medju		Tol x °C	
tishin / Ishan		Tbiv x °C		tishin / Ishan		Tol x °C	
tishin / Ikseĥ		Tbiv x °C		tishin / Ikseĥ		Tol x °C	
Kapaċità tal-intervall taċ-ċikli				Effiċjenza tal-intervall taċ-ċikli			
għat-tkessiĥ		Pcycc x,x kW		għat-tkessiĥ		EERcyc x,x	
għat-tishin		Pcych x,x kW		għat-tishin		COPcyc x,x	
Koeffiċjento ta' tkessiĥ ta' digra dazżjoni**				Koeffiċjento ta' tishin ta' digradazzjoni**			
Cdc		x, x		Cdh		x	
Qawwa elettrika introdotta f'modalitajiet ta' qawwa letteika għal ajr 'modalità attiva'				Konsum annwali tal-elettriku			
modalità mitfija		P _{OFF} x kW		tkessiĥ		Q _{CE} x kWh/a	
modalità standby		P _{SB} x kW		tishin / Medju		Q _{HE} x kWh/a	
modalità termostat mitfi		P _{TO} x kW		tishin / Ishan		Q _{HE} x kWh/a	
modalità hiter tal-kisi tal-krank		P _{CK} 0 kW		tishin / Ikseĥ		Q _{HE} x kWh/a	
Kapaċità ta' kontroll (indika wiehed minn tliet għażliet)				Oggetti oħra			
Fissat		L		Livell tal-enerġija tal-hoss (gewwa/ barra)		L _{WA} x dB(A)	
Stadju		L		Tishin globali potenzjali		GWP x kgCO2 eq	
varjabbli		I		Kurrent tal-arja ratat (gewwa/barra)		x/m3/h	
Dettalji ta' kuntatt għal aktar informazzjoni				Isem, pożizzjoni, indirizz postali, indirizz tal-emejl,u, numru tat-telefon			
*= Għal unitajiet b'kapaċità fi stadji, żewġ valuri mifruda minn sexx ('/') jiġu ddikjarati f'kull kaxxa fis-sezzjoni 'Kapaċità ddikjarata tal-unità' and " EER/COP iddikjarat" tal-unità..							
**= Jekk il-valur assenjat Cd = 0,25 jintgħazel, mela (ir-riżultati minn) it-testijiet taċ-ċiklu mhumix meħtieġa. Inkella jkun meħtieġ il-valur tat-test taċ-ċikli tat-tishin jew tat-tkessiĥ.							



Modellnavn

xxxxxxx (Utendørsenhet) / xxxxxxxx (Innendørsenhet)

Funksjon (angi hvis tilgjengelig)

kjøling

oppvarming

Hvis funksjonen inkluderer oppvarming: Angi oppvarmingssesongen informasjonen gjelder. Angitte verdier skal forholde seg til én oppvarmingssesong om gangen. Inkluder i det minste oppvarmingssesongen "Gjennomsnittlig". Gjennomsnittlig (obligatorisk)

Varmere (hvis angitt)

Kaldere (hvis angitt)

Element

symbol

verdi

enhet

Dimensjonerende last

kjøling

oppvarming/ Gjennomsnittlig

oppvarming / Varmere

oppvarming / Kaldere

Erklært kapasitet* for kjøling, ved innetemperatur 27(19)°C og utetemperatur Tj

Tj=35°C

Tj=30°C

Tj=25°C

Tj=20°C

Erklært kapasitet* for oppvarming / Gjennomsnittlig klima, ved innetemperatur 20°C og utetemperatur Td

Tj=-7°C

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=bivalent temperatur

Tj=driftsgrense

Erklært kapasitet* for oppvarming / Varmere klima, ved innetemperatur 20°C og utetemperatur Tj

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=bivalent temperatur

Tj=driftsgrense

Element

symbol

verdi

enhet

Sesongbasert effektivitet

kjøling

oppvarming/ Gjennomsnittlig

oppvarming / Varmere

oppvarming / Kaldere

Erklært energieffektivitetsforhold* for kjøling, ved innetemperatur 27(19)°C og utetemperatur Tj

Tj=35°C

Tj=30°C

Tj=25°C

Tj=20°C

Erklært ytelseskoeffisient* for oppvarming / Gjennomsnittlig klima, ved innetemperatur 20°C og utetemperatur Tj

Tj=-7°C

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=bivalent temperatur

Tj=driftsgrense

Erklært ytelseskoeffisient* / Varmere klima, ved innetemperatur 20°C og utetemperatur Tj

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=bivalent temperatur

Tj=driftsgrense

Erklært kapasitet* for oppvarming / Kaldere klima, ved innetemperatur 20°C og utetemperatur Tj

Tj=-7°C

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=bivalent temperatur

Tj=driftsgrense

Tj=-15°C

Bivalent temperatur oppvarming/ Gjennomsnittlig oppvarming / Varmere oppvarming / Kaldere

Tbiv

Tbiv

Tbiv

Syklisk intervallkapasitet for kjøling for oppvarming

Pcycc

Pcych

Nedbrytningskoeffisient kjøling**

Cdc

Elektrisk inngangseffekt i andre strømoduser enn 'aktiv modus'

AV-modus

ventemodus

termostat-AV-modus

veivhusvarmer-modus

Kapasitetskontroll (angi ett av tre alternativer)

konstant

arrangert

variabel

Kontakt detaljer for å få mer informasjon

Christianna PAPAZHARIOU

Intern Kommunikator - Ekspert innen Energi & Miljøforskifter

LG Electronics

Paris Nord II – 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex

chris.papazahariou@lge.com

Tel. +33 1 49 89 57 41, +33 6 83 077 455

Erklært ytelseskoeffisient* / Kaldere klima, ved innetemperatur 20°C og utetemperatur Tj

Tj=-7°C

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=bivalent temperatur

Tj=driftsgrense

Tj=-15°C

Driftsgrensetemperatur oppvarming/ Gjennomsnittlig oppvarming / Varmere oppvarming / Kaldere

Tol

Tol

Tol

Syklisk intervalleffektivitet for kjøling for oppvarming

EERcyc

COPcyc

Nedbrytningskoeffisient oppvarming**

Cdh

Årlig strømforbruk

kjøling

oppvarming/ Gjennomsnittlig

oppvarming / Varmere

oppvarming / Kaldere

Andre elementer

Lydeffektnivå (innendørs/utendørs)

Globalt oppvarmingspotensial

Faktisk luftstrøm (innendørs/utendørs)



*= For arrangerte kapasitetsenheter, to verdier delt med en skråstrek (/) vil bli erklært i hver boks i avsnittet "Erklært kapasitet til enheten" og "Erklært EER/COP" til enheten.
**= Hvis standard Cd=0,25 er valgt, er (resultater fra) sykliske tester ikke nødvendig. Ellers er enten sykliske testverdier for oppvarming eller kjøling nødvendig.

*= Dla urządzeń o stopniowej wydajności podaje się dwie wartości oddzielone ukośnikiem („/”) w każdej rubryce sekcji „Deklarowana wydajność urządzenia” i „deklarowane wskaźniki EER/COP” urządzenia.

**= Jeśli została wybrana domyślna wartość $Cd = 0,25$, wtedy nie jest konieczne podawanie (wyników) prób cyklu. W innych przypadkach konieczne jest podanie wartości dla próby cyklu ogrzewania lub chłodzenia..

Capacidade declarada * para aquecimento/estação mais fria, à temperatura interior 20 ° C e à temperatura exterior Tj Tj=-7°C Pdh x kW Tj=2°C Pdh x kW Tj=7°C Pdh x kW Tj=12°C Pdh x kW Tj=temperatura bivalente Pdh x kW Tj=limite de funcionamento Pdh x kW Tj=-15°C Pdh x kW				Coefficiente de desempenho declarado */estação mais fria, à temperatura interior 20 ° C e à temperatura exterior Tj Tj=-7°C COPd x - Tj=2°C COPd x - Tj=7°C COPd x - Tj=12°C COPd x - Tj=temperatura bivalente COPd x - Tj=limite de funcionamento COPd x - Tj=-15°C COPd x -			
Temperatura bivalente aquecimento/média Tbiv °C aquecimento/mais quente Tbiv °C aquecimento/mais fria Tbiv °C				Temperatura limite de funcionamento aquecimento/média Tol °C aquecimento/mais quente Tol °C aquecimento/mais fria Tol °C			
Capacidade de intervalo cíclico Para arrefecimento Pcycc x kW Para aquecimento Pcyh x kW				Eficiência de intervalo cíclico Para arrefecimento EERcyc x - Para aquecimento COPcyc x -			
Coefficiente de degradação arrefecimento** Cdc x -				Coefficiente de degradação aquecimento** Cdh x -			
Potência elétrica absorvida em modos diferentes do «ativo» Modo desligado P _{DESLIGADO} x kW modo espera P _{SB} x kW Modo termostato desligado P _{TO} x kW Modo de aquecimento do cârter P _{CK} x kW				Consumo anual de eletricidade arrefecimento Q _{CE} X kWh/a aquecimento/média Q _{HE} X kWh/a aquecimento/mais quente Q _{HE} X kWh/a aquecimento/mais fria Q _{HE} X kWh/a			
Controlo de capacidade (indicar uma de três opções) fixa N faseada N variável Y				Outros itens Nível de potência de som (interior/exterior) L _{WA} x dB(A) Potencial – Aquecimento Global GWP x kgCO2 eq. Fluxo de ar efectivo (interior/exterior) - x m3/h			
Elementos de contacto para mais informações Nome, posição, morada postal, endereço de email e, número de telefone.							

*= Para unidades de capacidade faseada, são declarados dois valores separados por um traço oblíquo (/) em cada caixa nas secções «Capacidade declarada da unidade» e «EER/COP declarado da unidade».

**= Se for escolhido o valor predefinido Cd = 0,25, não são necessários os (resultados dos) ensaios cíclicos. Caso contrário, é necessário o valor do ensaio cíclico relativo ao aquecimento ou ao arrefecimento.

Nume model

xxxxxxx (unitate exterioară) / xxxxxxx (unitate interioară)

Funcția (a se indica dacă există) răcire încălzire D D				Dacă funcția include încălzirea: a se indica sezonul de încălzire la care se referă informațiile. Valorile indicate trebuie să se refere la un singur sezon de încălzire la un moment dat. A se include cel puțin sezonul de încălzire „mediu”. mediu (obligatoriu) mai cald (dacă este cazul) mai rece (dacă este cazul) D N N			
Element simbol valoare unitate				Element simbol valoare unitate			
Sarcină proiectată răcire încălzire/medie încălzire/mai cald încălzire/mai rece Pdesignc Pdesignh Pdesignh Pdesignh x,x x,x x,x x,x kW kW kW kW				Eficiență sezonieră răcire încălzire/medie încălzire/mai cald încălzire/mai rece SEER SCOP/A SCOP/W SCOP/C x,x x,x x,x x,x - - - -			
Capacitatea declarată * pentru răcire, la temperatura interioară de 27(19) ° C și cea exterioară Tj Tj=35°C Tj=30°C Tj=25°C Tj=20°C Pdc Pdc Pdc Pdc x,x x,x x,x x,x kW kW kW kW				Rata de eficiență energetică declarată * la temperatura interioară de 27(19) ° C și cea exterioară Tj Tj=35°C Tj=30°C Tj=25°C Tj=20°C EERd EERd EERd EERd x,x x,x x,x x,x - - - -			
Capacitatea declarată * pentru încălzire / sezon mediu, la temperatura interioară de 20 ° C și cea exterioară Tj Tj=-7°C Tj=2°C Tj=7°C Tj=12°C Tj = temperatură bivalentă Tj = limită de operare Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh x,x x,x x,x x,x x,x x,x kW kW kW kW kW kW				Coefficientul de performanță declarat * / sezon mediu, la temperatura interioară de 20 ° C și cea exterioară Tj Tj=-7°C Tj=2°C Tj=7°C Tj=12°C Tj = temperatură bivalentă Tj = limită de operare COPd COPd COPd COPd COPd COPd x,x x,x x,x x,x x,x x,x - - - - - -			
Capacitatea declarată * pentru încălzire / sezon mai cald, la temperatura interioară de 20 ° C și cea exterioară Tj Tj=2°C Tj=7°C Tj=12°C Tj = temperatură bivalentă Tj = limită de operare Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh x,x x,x x,x x,x x,x kW kW kW kW kW				Coefficientul de performanță declarat * / sezon mai cald, la temperatura interioară de 20 ° C și cea exterioară Tj Tj=2°C Tj=7°C Tj=12°C Tj = temperatură bivalentă Tj = limită de operare COPd COPd COPd COPd COPd x,x x,x x,x x,x x,x - - - - -			
Capacitatea declarată * pentru încălzire / sezon mai rece, la temperatura interioară de 20 ° C și cea exterioară Tj Tj=-7°C Tj=2°C Tj=7°C Tj=12°C Tj = temperatură bivalentă Tj = limită de operare Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh x,x x,x x,x x,x x,x x,x kW kW kW kW kW kW				Coefficientul de performanță declarat * / sezon mai rece, la temperatura interioară de 20 ° C și cea exterioară Tj Tj=-7°C Tj=2°C Tj=7°C Tj=12°C Tj = temperatură bivalentă Tj = limită de operare COPd COPd COPd COPd COPd COPd x,x x,x x,x x,x x,x x,x - - - - - -			
Temperatura bivalentă încălzire/medie încălzire / mai cald încălzire / mai rece Tbiv Tbiv Tbiv x x x °C °C °C				Temperatura limită de funcționare încălzire/medie încălzire / mai cald încălzire / mai rece Tol Tol Tol x x x °C °C °C			
Capacitatea intervalului de comutare pentru răcire pentru încălzire Pcycc Pcych x,x x,x kW kW				Eficiența intervalului de comutare pentru răcire pentru încălzire EERcyc COPcyc x,x x,x - -			
Coefficient degradare răcire** Cdc x,x -				Coefficient degradare încălzire** Cdh x -			
Putere electrică de intrare în alte moduri decât modul activ mod oprit modul standby modul oprit prin termostat modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter P_{OFF} P_{SB} P_{TO} P_{CK} x x x 0 kW kW kW kW				Consumul anual de energie electrică răcire încălzire/medie încălzire/mai cald încălzire/mai rece Q_{CE} Q_{HE} Q_{HE} Q_{HE} x x x x kWh/a kWh/a kWh/a kWh/a			
Control capacitate (indicați una din cele trei opțiuni) fixate etapizate variabile N N D				Alte elemente Nivel acustic (interior/exterior) Potențial încălzire climatică Flux de aer nominal (interior/exterior) L_{WA} GWP - x / x x x/x dB(A) kgCO₂ ec. m³/h			
Date de contact pentru informații suplimentare Nume, funcția, adresa poștală, adresa de email și numărul de telefon:							
*= Pentru unitățile cu capacitate în trepte, în fiecare casuță din secțiunile „Capacitatea declarată a unității” și „Valoarea EER/COP declarată a unității” vor fi declarate două valori separate printr-o bară oblică („/”)							
**= Dacă se alege din oficiu valoarea Cd = 0,25 atunci nu sunt necesare teste ale intervalului de comutare (rezultate ale acestora). În caz contrar, este necesar rezultatul testului pentru intervalul de comutare pentru încălzire sau pentru răcire..							



Funkcija (označite ako je prisutna):			Ako funkcija uključuje grejanje: Označite na koju se sezonu grejanja odnosi informacija. Naznačene vrednosti se trebaju odnositi na jednu sezonu grejanja istovremeno. Uključite najmanje sezonu grejanja 'Prosečno'.		
hlađenje	D		Prosečno (obavezno)	D	
grejanje	D		Toplije (ako je naznačeno)	N	
			Hladnije (ako je naznačeno)	N	

Stavak	simbol	vredn jedinica	Stavak	simbol	vredn jedinica
Projektovano opterećenje			Efikasnost za godišnje doba		
hlađenje	Pdesignc	x,x kW	hlađenje	SEER	x,x
grejanje / Prosek	Pdesignh	x,x kW	grejanje / Prosek	SCOP/A	x,x
grejanje / Toplije	Pdesignh	x,x kW	grejanje / Toplije	SCOP/W	x,x
grejanje / Hladnije	Pdesignh	x,x kW	grejanje / Hladnije	SCOP/C	x,x

Naznačeni kapacitet* za hlađenje, kod sobne temperature 27(19)°C i spoljne temperature Tj			Naznačeni razmer energetske efikasnosti* za hlađenje, kod sobne temperature 27(19)°C i spoljne temperature Tj		
Tj=35°C	Pdc	x,x kW	Tj=35°C	EERd	x,x
Tj=30°C	Pdc	x,x kW	Tj=30°C	EERd	x,x
Tj=25°C	Pdc	x,x kW	Tj=25°C	EERd	x,x
Tj=20°C	Pdc	x,x kW	Tj=20°C	EERd	x,x

Deklarisani kapacitet* za grejanje / prosečna klima, na unutrašnjoj temperaturi od 20° C i spoljnoj temperaturi Tj			Deklarisani koeficijent za performanse grejanja / prosečna klima, na unutrašnjoj temperaturi od 20° C i spoljnoj temperaturi Tj		
Tj=-7°C	Pdh	x,x kW	Tj=-7°C	COPd	x,x
Tj=2°C	Pdh	x,x kW	Tj=2°C	COPd	x,x
Tj=7°C	Pdh	x,x kW	Tj=7°C	COPd	x,x
Tj=12°C	Pdh	x,x kW	Tj=12°C	COPd	x,x
Tj=bivalentna temperatura	Pdh	x,x kW	Tj=bivalentna temperatura	COPd	x,x
Tj=ograničenje rada	Pdh	x,x kW	Tj=ograničenje rada	COPd	x,x

Deklarisani kapacitet* za grejanje / toplija klima, na unutrašnjoj temperaturi od 20° C i spoljnoj temperaturi Tj			Deklarisani koeficijent i performanse* / toplija klima, na unutrašnjoj temperaturi od 20° C i spoljnoj temperaturi Tj		
Tj=2°C	Pdh	x,x kW	Tj=2°C	COPd	x,x
Tj=7°C	Pdh	x,x kW	Tj=7°C	COPd	x,x
Tj=12°C	Pdh	x,x kW	Tj=12°C	COPd	x,x
Tj=bivalentna temperatura	Pdh	x,x kW	Tj=bivalentna temperatura	COPd	x,x
Tj=ograničenje rada	Pdh	x,x kW	Tj=ograničenje rada	COPd	x,x

Deklarisani kapacitet* za grejanje / hladnija klima, na unutrašnjoj temperaturi od 20° C i spoljnoj temperaturi Tj			Deklarisani koeficijent i performanse* / hladnija klima, na unutrašnjoj temperaturi od 20° C i spoljnoj temperaturi Tj		
Tj=-7°C	Pdh	x,x kW	Tj=-7°C	COPd	x,x
Tj=2°C	Pdh	x,x kW	Tj=2°C	COPd	x,x
Tj=7°C	Pdh	x,x kW	Tj=7°C	COPd	x,x
Tj=12°C	Pdh	x,x kW	Tj=12°C	COPd	x,x
Tj=bivalentna temperatura	Pdh	x,x kW	Tj=bivalentna temperatura	COPd	x,x
Tj=ograničenje rada	Pdh	x,x kW	Tj=ograničenje rada	COPd	x,x
Tj=-15°C	Pdh	x,x kW	Tj=-15°C	COPd	x,x

Bivalentna temperatura			Radno ograničenje temperature		
grejanje / Prosek	Tbiv	x °C	grejanje / Prosek	Tol	x °C
grejanje / Toplije	Tbiv	x °C	grejanje / Toplije	Tol	x °C
grejanje / Hladnije	Tbiv	x °C	grejanje / Hladnije	Tol	x °C

Kapacitet intervala ciklusa			Efikasnost intervala ciklusa		
za hlađenje	Pcycc	x,x kW	za hlađenje	EERcyc	x,x
za grejanje	Pcych	x,x kW	za grejanje	COPcyc	x,x

Koeficijent degradacije hlađenja**			Koeficijent degradacije grejanja**		
Cdc	x,x	-	Cdh	x	-

Unos snage električne energije u modovima napajanja osim 'aktivnog režima'			Godišnja potrošnja električne energije		
isključeni način rada	P _{OFF}	x kW	hlađenje	Q _{CE}	x kWh/a
pasivni režim	P _{SB}	x kW	grejanje / Prosek	Q _{HE}	x kWh/a
rad s isključenim termostatom	P _{TO}	x kW	grejanje / Toplije	Q _{HE}	x kWh/a
režim grejača kolenastog vratila	P _{CK}	0 kW	grejanje/ Hladnije	Q _{HE}	x kWh/a

Kontrola kapaciteta (označite jednu od tri opcije)			Drugi stavci		
fiksno	N		Nivo buke (unutrašnja/spoljna)	L _{WA}	x / x dB(A)
postepeno	N		Potencijal globalnog zagrevanja	GWP	x kgCO ₂ ekv.
varijabilno	D		Označeni protok vazduha (unutrašnja / spoljna)		x/x m ³ /h

Kontakt informacije za dobijanje više informacija		Ime, položaj, poštanska adresa, adresa e-pošte i telefonski broj.	
*= Za jedinice sa stepenovanim kapacitetom, dve vrednosti podeljene kosom crtom ('/') će biti naznačene svakom kućicom u delu "Naznačeni kapacitet jedinice" i "dnaznačeni EER/COP" jedinice.			
**= Ako je izabrano kao zadato Cd=0,25, onda testova ciklusa (i rezultati) nisu potrebni. U suprotnom, potrebna je vrednost testa ciklusa grejanja ili hlađenja.			

Názov modelu

xxxxxxx (vonkajšia jednotka) / xxxxxxx (vnútorná jednotka)

Funkcia (uved'te, ak sa používa)		Ak funkcia zahŕňa vykurovanie: Uved'te vykurovaciu sezónu, na ktorú sa informácie vzťahujú. Uvedené hodnoty by sa mali vzťahovať naraz len na jednu vykurovaciu sezónu. Uved'te aspoň „priemernú“ vykurovaciu sezónu.	
chladenie	☐	Priemerná (povinná informácia)	☐
vykurovanie	☐	Teplejšia (ak je určená)	☐
		Chladnejšia (ak je určená)	☐

Položka	symbol	hodn. jednotka
Projektované zaťaženie		
chladenie	P _{designc}	kW
vykurovanie / priemerná	P _{designh}	kW
vykurovanie / teplejšia	P _{designh}	kW
vykurovanie / chladnejšia	P _{designh}	kW

Deklarovaný chladiaci výkon *pri vnútornej teplote 27 (19) ° C a vonkajšej teplote T _j	
T _j =35 °C	P _{dc} kW
T _j =30 °C	P _{dc} kW
T _j =25 °C	P _{dc} kW
T _j =20 °C	P _{dc} kW

Deklarovaný vykurovací výkon */Priemerná sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote T _j	
T _j =-7 °C	P _{dh} kW
T _j =2 °C	P _{dh} kW
T _j =7 °C	P _{dh} kW
T _j =12 °C	P _{dh} kW
T _j =bivalentná teplota	P _{dh} kW
T _j =prevádzkový limit	P _{dh} kW

Deklarovaný vykurovací výkon */Teplejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote T _j	
T _j =2 °C	P _{dh} kW
T _j =7 °C	P _{dh} kW
T _j =12 °C	P _{dh} kW
T _j =bivalentná teplota	P _{dh} kW
T _j =prevádzkový limit	P _{dh} kW

Sezónna účinnosť	
chladenie	SEER
vykurovanie / priemerná	SCOP/A
vykurovanie / teplejšia	SCOP/W
vykurovanie / chladnejšia	SCOP/C

Deklarovaný chladiaci súčiniteľ *pri vnútornej teplote 27 (19) ° C a vonkajšej teplote T _j	
T _j =35 °C	EERd
T _j =30 °C	EERd
T _j =25 °C	EERd
T _j =20 °C	EERd

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ */Priemerná sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote T _j	
T _j =-7 °C	COPd
T _j =2 °C	COPd
T _j =7 °C	COPd
T _j =12 °C	COPd
T _j =bivalentná teplota	COPd
T _j =prevádzkový limit	COPd

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ */Teplejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote T _j	
T _j =2 °C	COPd
T _j =7 °C	COPd
T _j =12 °C	COPd
T _j =bivalentná teplota	COPd
T _j =prevádzkový limit	COPd

Deklarovaný vykurovací výkon */Chladnejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote T _j	
T _j =-7 °C	P _{dh} kW
T _j =2 °C	P _{dh} kW
T _j =7 °C	P _{dh} kW
T _j =12 °C	P _{dh} kW
T _j =bivalentná teplota	P _{dh} kW
T _j =prevádzkový limit	P _{dh} kW
T _j =-15 °C	P _{dh} kW

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ */Chladnejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote T _j	
T _j =-7 °C	COPd
T _j =2 °C	COPd
T _j =7 °C	COPd
T _j =12 °C	COPd
T _j =bivalentná teplota	COPd
T _j =prevádzkový limit	COPd
T _j =-15 °C	COPd

Bivalentná teplota	
vykurovanie / priemerná	T _{biv} °C
vykurovanie / teplejšia	T _{biv} °C
vykurovanie / chladnejšia	T _{biv} °C

Výkon v rámci cyklického intervalu	
pre chladenie	P _{cycc} kW
pre kúrenie	P _{cycc} kW

Súčiniteľ v rámci cyklického intervalu	
pre chladenie	EER _{cycc}
pre kúrenie	COP _{cycc}

Koeficient degradácie pri chladení**	
C _{dc}	

Koeficient degradácie pri kúrení**	
C _{dh}	

Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“	
režim vypnutia	P _{OFF} kW
pohotovostný režim	P _{SB} kW
režim vypnutia termostatu	P _{TO} kW
režim ohrevu kľukovej skrine	P _{CK} kW

Kontrola kapacity (označte jednu z troch možností)	
fixná	☐
nastaviteľná	☐
variabilná	☐

Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií	
Názov, miesto, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.	

*= V prípade jednotiek s nastaviteľným výkonom sa v každom poličku v časti „Deklarovaný výkon jednotky“ a „Deklarovaný EER/COP“ jednotky uvedú dve hodnoty oddelené lomkou („/“).

**= Ak sa zvolí predvolená hodnota C_d = 0,25, potom sa cyklické testy (výsledky z nich) nepožadujú. Inak sa požadujú hodnoty cyklických testov pri vykurovaní alebo chladení.



Funkcija (navedite, če obstaja)			
hlajenje	Da		
ogrevanje	Da		

Postavka	simbol	vredn ost	enota
Nazivna obremenitev			
hlajenje	Pdesignc	x,x	kW
ogrevanje/povprečno	Pdesignh	x,x	kW
ogrevanje/toplejše	Pdesignh	x,x	kW
ogrevanje/hladnejše	Pdesignh	x,x	kW

Prijavljena zmogljivost *za hlajenje pri notranji temperaturi 27 (19) ° C in zunanji temperaturi Tj			
Tj=-7°C	Pdc	x,x	kW
Tj=30°C	Pdc	x,x	kW
Tj=25°C	Pdc	x,x	kW
Tj=20°C	Pdc	x,x	kW

Prijavljena zmogljivost *za ogrevanje / povprečna sezona pri notranji temperaturi 20 ° C in zunanji temperaturi Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=bivalentna temperatura	Pdh	x,x	kW
Tj=meja delovanja	Pdh	x,x	kW

Prijavljena zmogljivost *za ogrevanje / toplejša sezona pri notranji temperaturi 20 ° C in zunanji temperaturi Tj			
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=bivalentna temperatura	Pdh	x,x	kW
Tj=meja delovanja	Pdh	x,x	kW

Če funkcija vključuje ogrevanje: navedite sezono ogrevanja, na katero se nanašajo informacije. Navedene vrednosti se morajo nanašati le na eno sezono ogrevanja. Vključevati morajo vsaj „povprečno“ sezono ogrevanja.			
Povprečno (obvezno)	Da		
Topleje (če je določeno)	N		
Hladneje (če je določeno)	N		

Postavka	simbol	vredn ost	enota
Sezonska učinkovitost			
hlajenje	SEER	x,x	-
ogrevanje/povprečno	SCOP/A	x,x	-
ogrevanje/toplejše	SCOP/W	x,x	-
ogrevanje/hladnejše	SCOP/C	x,x	-

Prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti *pri notranji temperaturi 27 (19) ° C in zunanji temperaturi Tj			
Tj=35°C	EERd	x,x	-
Tj=30°C	EERd	x,x	-
Tj=25°C	EERd	x,x	-
Tj=20°C	EERd	x,x	-

Prijavljen koeficient učinkovitosti */ povprečna sezona pri notranji temperaturi 20 ° C in zunanji temperaturi Tj			
Tj=-7°C	COPd	x,x	-
Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=bivalentna temperatura	COPd	x,x	-
Tj=meja delovanja	COPd	x,x	-

Prijavljen koeficient učinkovitosti */ toplejša sezona pri notranji temperaturi 20 ° C in zunanji temperaturi Tj			
Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=bivalentna temperatura	COPd	x,x	-
Tj=meja delovanja	COPd	x,x	-

Prijavljena zmogljivost *za ogrevanje / hladnejša sezona pri notranji temperaturi 20 ° C in zunanji temperaturi Tj			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=bivalentna temperatura	Pdh	x,x	kW
Tj=meja delovanja	Pdh	x,x	kW
Tj=-15°C	Pdh	x,x	kW

Bivalentna temperatura			
ogrevanje/povprečno	Tbiv	x	°C
ogrevanje/toplejše	Tbiv	x	°C
ogrevanje/hladnejše	Tbiv	x	°C

Ciklična intervalna zmogljivost			
za hlajenje	Pcycc	x,x	kW
za ogrevanje	Pcycc	x,x	kW

Koeficient degradacije za hlajenje**			
Cdc	x,x	-	

Električna vhodna moč vhod v načinih napajanja, ki niso »aktivni«			
izklopljeno stanje	P _{OFF}	x	kW
stanje pripravljenosti	P _{SB}	x	kW
način z izklopljenim termostatom	P _{TO}	x	kW
način grelnika ohišja	P _{CK}	0	kW

Nadzor zmogljivosti (prikazuje eno od treh možnosti)			
fiksni	Ne		
postopni	Ne		
spremenljivi	Da		

Kontaktne podatke za pridobitev več informacij			
Ime, položaj, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka.			

*= Za enote s postopnim povečevanjem zmogljivosti bosta deklarirani dve vrednosti, ki sta deljeni s poševnico (»/«) v vsakem polju v razdelku »Deklarirana zmogljivost enote« in »Deklarirani EER/COP« enote.

**= Če je izbrana privzeta vrednost za Cd=0,25, potem (rezultati iz) cikličnih preizkusov niso obvezni. V nasprotnem primeru je preizkusna vrednost za cikle ogrevanja ali hlajenja obvezna.

Prijavljen koeficient učinkovitosti */ hladnejša sezona pri notranji temperaturi 20 ° C in zunanji temperaturi Tj			
Tj=-7°C	COPd	x,x	-
Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=bivalentna temperatura	COPd	x,x	-
Tj=meja delovanja	COPd	x,x	-
Tj=-15°C	COPd	x,x	-

Mejna temperatura delovanja			
ogrevanje/povprečno	Tol	x	°C
ogrevanje/toplejše	Tol	x	°C
ogrevanje/hladnejše	Tol	x	°C

Ciklična intervalna učinkovitost			
za hlajenje	EERcyc	x,x	-
za ogrevanje	COPcyc	x,x	-

Koeficient degradacije za ogrevanje**			
Cdh	x	-	

Letna poraba električne energije			
hlajenje	Q _{CE}	x	kWh /l
ogrevanje/povprečno	Q _{HE}	x	kWh /l
ogrevanje/toplejše	Q _{HE}	x	kWh /l
ogrevanje/hladnejše	Q _{HE}	x	kWh /l

Druge postavke			
Raven zvočne moči (notranja/zunanja enota)	L _{WA}	x / x	dB (A)
Potencial globalnega segrevanja	GWP	x	ekv. kgCO ₂
Nazivni zračni pretok (notranja/zunanja enota)	-	x/x	m ³ /h

Función (indicar si el aparato dispone de ella)			Si se incluye la función de calefacción: indicar el periodo de calefacción al que se refiere la información. Los valores indicados deben referirse a los periodos de calefacción de uno en uno. Incluir al menos la "media" del periodo de calefacción.		
refrigeración	S		Media (obligatorio)	S	
calefacción	S		Más caliente (si designado)	N	
			Más frío (si designado)	N	

Elemento	símbolo	valor	unidad
Carga de diseño			
refrigeración	Pdesignc	x,x	kW
calefacción / media	Pdesignh	x,x	kW
calefacción / más cálida	Pdesignh	x,x	kW
calefacción / más fría	Pdesignh	x,x	kW

Potencia declarad a *de refrigeración, a una temperatura interior de 27(19) ° C y una temperatura exterior Tj			
Tj = 35 °C	Pdc	x,x	kW
Tj = 30 °C	Pdc	x,x	kW
Tj = 25 °C	Pdc	x,x	kW
Tj = 20 °C	Pdc	x,x	kW

Potencia *declarada de calefacción / Temporada media, con una temperatura interior de 20 ° C y una temperatura exterior Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = 2 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = 7 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = 12 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = temperatura bivalente	Pdh	x,x	kW
Tj = límite de funcionamiento	Pdh	x,x	kW

Potencia *declarada de calefacción / Temporada más cálida, con una temperatura interior de 20 ° C y una temperatura exterior Tj			
Tj = 2 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = 7 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = 12 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = temperatura bivalente	Pdh	x,x	kW
Tj = límite de funcionamiento	Pdh	x,x	kW

Si se incluye la función de calefacción: indicar el periodo de calefacción al que se refiere la información. Los valores indicados deben referirse a los periodos de calefacción de uno en uno. Incluir al menos la "media" del periodo de calefacción.			
refrigeración	SEER	x,x	
calefacción / media	SCOP/A	x,x	
calefacción / más cálida	SCOP/W	x,x	
calefacción / más fría	SCOP/C	x,x	

Factor de eficiencia energética declarada *, a una temperatura interior de 27(19) ° C y una temperatura exterior Tj			
Tj = 35 °C	EERd	x,x	
Tj = 30 °C	EERd	x,x	
Tj = 25 °C	EERd	x,x	
Tj = 20 °C	EERd	x,x	

Coeficiente de rendimiento *declarado / Temporada media, con una temperatura interior de 20 ° C y una temperatura exterior Tj			
Tj = -7 °C	COPd	x,x	
Tj = 2 °C	COPd	x,x	
Tj = 7 °C	COPd	x,x	
Tj = 12 °C	COPd	x,x	
Tj = temperatura bivalente	COPd	x,x	
Tj = límite de funcionamiento	COPd	x,x	

Coeficiente de rendimiento *declarado / Temporada más cálida, con una temperatura interior de 20 ° C y una temperatura exterior Tj			
Tj = 2 °C	COPd	x,x	
Tj = 7 °C	COPd	x,x	
Tj = 12 °C	COPd	x,x	
Tj = temperatura bivalente	COPd	x,x	
Tj = límite de funcionamiento	COPd	x,x	

Potencia *declarada de calefacción / Temporada más fría, con una temperatura interior de 20 ° C y una temperatura exterior Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = 2 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = 7 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = 12 °C	Pdh	x,x	kW
Tj = temperatura bivalente	Pdh	x,x	kW
Tj = límite de funcionamiento	Pdh	x,x	kW

Temperatura bivalente calefacción / Media			
Tbiv	x	°C	
calefacción / más cálida			
Tbiv	x	°C	
calefacción / más fría			
Tbiv	x	°C	

Capacidad del intervalo cíclico de refrigeración			
Pcycc	x,x	kW	
de calefacción			
Pcyh	x,x	kW	

Coeficiente de degradación de refrigeración**			
Cdc	x,x	-	

Potencia eléctrica utilizada en modos que no sean el modo «activo»			
modo de desconexión	P _{OFF}	x	kW
modo de espera	P _{SB}	x	kW
modo de termostato desactivado	P _{TO}	x	kW
modo de calentador del cárter	P _{CK}	0	kW

Control de capacidad (indicar una de estas tres opciones)			
fijo	N		
gradual	N		
variable	S		

Datos de las personas de contacto para obtener más información			
Nombre, cargo, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono.			

Coeficiente de rendimiento *declarado / Temporada más fría, con una temperatura interior de 20 ° C y una temperatura exterior Tj			
Tj = -7 °C	COPd	x,x	
Tj = 2 °C	COPd	x,x	
Tj = 7 °C	COPd	x,x	
Tj = 12 °C	COPd	x,x	
Tj = temperatura bivalente	COPd	x,x	
Tj = límite de funcionamiento	COPd	x,x	

Temperatura límite de funcionamiento calefacción / Media			
Tol	x	°C	
calefacción / más cálida			
Tol	x	°C	
calefacción / más fría			
Tol	x	°C	

Eficiencia del intervalo cíclico de refrigeración			
EERcyc	x,x		
de calefacción			
COPcyc	x,x		

Coeficiente de degradación de calefacción**			
Cdh	x		

Consumo anual de electricidad			
refrigeración	Q _{CE}	x	kWh/a
calefacción / Media	Q _{HE}	x	kWh/a
calefacción / Más caliente	Q _{HE}	x	kWh/a
calefacción / Más frío	Q _{HE}	x	kWh/a

Otros elementos			
Nivel de potencia acústica (interior/exterior)	L _{WA}	x / x	dB(A)
Potencial de calentamiento global	GWP	x	kg CO2 eq.
Caudal de aire nominal (interior/exterior)	-	x / x	m3/h

* = Para las unidades de potencia gradual, deben declararse dos valores separados por una barra (/) en cada recuadro en la sección «Potencia declarada de la unidad» y «EER/COP declarado» de la unidad. .

** = Si se elige el Cd = 0,25 por defecto, no son obligatorios los (resultados de los) ensayos cíclicos. De lo contrario, debe indicarse el valor del ensayo cíclico correspondiente a la calefacción o la refrigeración.

Modellnamn

xxxxxxx (utomhusenhet) / xxxxxxx (inomhusenhet)

Funktion (ange befintliga funktioner)

Kylning

J

Uppvärmning

J

Punkt

symbol

värde

enhet

Dimensionerad belastning

Kylning

P_{designc}

x,x

kW

Uppvärmning/genomsnitt

P_{designh}

x,x

kW

uppvärmning / varmare

P_{designh}

x,x

kW

uppvärmning / kallare

P_{designh}

x,x

kW

Deklarerad kapacitet *för kylning, vid
innetemperaturen 27 (19) ° C och utetemperaturen T j

Tj=35°C

P_{dc}

x,x

kW

Tj=30°C

P_{dc}

x,x

kW

Tj=25°C

P_{dc}

x,x

kW

Tj=20°C

P_{dc}

x,x

kW

Deklarerad kapacitet *för uppvärmning/genomsnittlig
säsong, vid innetemperatur 20 ° C och utetemperatur T j

Tj=-7°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=2°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=7°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=12°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=bivalent temperatur

P_{dh}

x,x

kW

Tj=driftsgräns

P_{dh}

x,x

kW

Deklarerad kapacitet *för uppvärmning/varmare
säsong, vid innetemperaturen20 ° C och
utetemperaturen T j

Tj=2°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=7°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=12°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=bivalent temperatur

P_{dh}

x,x

kW

Tj=driftsgräns

P_{dh}

x,x

kW

Om funktionen omfattar uppvärmning: Ange den
uppvärmningssäsong som informationen gäller.
De angivna värdena ska relatera till en viss
uppvärmningssäsong.
Uppvärmningssäsongen "Genomsnitt" måste
ingå.

Genomsnitt (obligatorisk)

J

Varmare (om designerad)

N

Kallare (om tillämpligt)

N

Punkt

symbol

Vär
de

Enhet

Säsongseffektivitet

Kylning

SEER

x,x

-

Uppvärmning/genomsnitt

SCOP/A

x,x

-

uppvärmning / varmare

SCOP/W

x,x

-

uppvärmning / kallare

SCOP/C

x,x

-

Deklarerad köldfaktor *, vid innetemperaturen 27
(19) ° C och utetemperaturen T j

Tj=35°C

EERd

x,x

-

Tj=30°C

EERd

x,x

-

Tj=25°C

EERd

x,x

-

Tj=20°C

EERd

x,x

-

Deklarerad värmefaktor */genomsnittlig säsong, vid
innetemperatur 20 ° C och utetemperatur T j

Tj=-7°C

COPd

x,x

-

Tj=2°C

COPd

x,x

-

Tj=7°C

COPd

x,x

-

Tj=12°C

COPd

x,x

-

Tj=bivalent temperatur

COPd

x,x

-

Tj=driftsgräns

COPd

x,x

-

Deklarerad värmefaktor */varmare säsong, vid
innetemperatur 20 ° C och utetemperatur T j

Tj=2°C

COPd

x,x

-

Tj=7°C

COPd

x,x

-

Tj=12°C

COPd

x,x

-

Tj=bivalent temperatur

COPd

x,x

-

Tj=driftsgräns

COPd

x,x

-

Deklarerad kapacitet *för uppvärmning/kallare säsong,
vid innetemperaturen 20 ° C och utetemperaturen T j

Tj=-7°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=2°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=7°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=12°C

P_{dh}

x,x

kW

Tj=bivalent temperatur

P_{dh}

x,x

kW

Tj=driftgräns

P_{dh}

x,x

kW

Tj=-15°C

P_{dh}

x,x

kW

Deklarerad värmefaktor */kallare säsong, vid
innetemperatur 20 ° C och utetemperatur T j

Tj=-7°C

COPd

x,x

-

Tj=2°C

COPd

x,x

-

Tj=7°C

COPd

x,x

-

Tj=12°C

COPd

x,x

-

Tj=bivalent temperatur

COPd

x,x

-

Tj=driftgräns

COPd

x,x

-

Tj=-15°C

COPd

x,x

-

Bivalent temperatur

Uppvärmning/genomsnitt

T_{biv}

x

°C

uppvärmning / varmare

T_{biv}

x

°C

uppvärmning / kallare

T_{biv}

x

°C

Gränstemperatur för drift

Uppvärmning/genomsnitt

T_{ol}

x

x

°C

uppvärmning / varmare

T_{ol}

x

x

°C

uppvärmning / kallare

T_{ol}

x

x

°C

Cykelintervallets kapacitet

För kylning

P_{cycc}

x,x

kW

För uppvärmning

P_{cyh}

x,x

kW

Cykelintervallets verkningsgrad

För kylning

EER_{cycc}

x,x

-

För uppvärmning

COP_{cycc}

x,x

-

Nedbrytningskoefficient
kylning**

C_{dc}

x,x

-

Nedbrytningskoefficient
uppvärmning**

C_{dh}

x

-

Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än
aktivläge

Avstängt läge

P_{OFF}

x

kW

Viloläge

P_{SB}

x

kW

Avstängt termostatläge

P_{TO}

x

kW

Vevhus-varmarläge

P_{CK}

0

kW

Ärlig elförbrukning

kylning

Q_{CE}

X

kWh/a

Uppvärmning / medel

Q_{HE}

X

kWh/a

Uppvärmning / varmare

Q_{HE}

X

kWh/a

Uppvärmning / kallare

Q_{HE}

X

kWh/a

Kapacitetskontroll (ange ett av tre alternativ)

Fast

N

Stegvis

N

Variabelt

J

Andra poster

Ljudnivå (inomhus/utomhus)

L_{WA}

x / x

dB(A)

Global uppvärmningspotential

GWP

x

kgCO2
eq.

Luftflödesklassificering
(inomhus/utomhus)

-

x/x

m3/h

Kontaktuppgifter för att få
mer information

Namn, position, postadress, epostadress och telefonnummer.

*= För enheter med stegvis kapacitetskontroll deklareras två värden separerade med snedstreck (/) i varje ruta i
sektionen "Enhetens deklarerade kapacitet" och "Enhetens deklarerade EER/COP".

**= Om standardvärdet C d = 0,25 används krävs inga (resultat från) cykeltest. I annat fall krävs värde från
testning av uppvärmnings- eller kylningscykeln..

*= Kademeli kapasitesi ünitelerde, "Ünitenin beyan edilen kapasitesi" ve ünitenin "beyan edilen EER/COP" bölümünde her kutucukta kesikle (I) ayrılmış iki değer beyan edilecektir.

**= varsayılan Cd=0,25 seçilmişse döngüleme testleri (sonuçları) gerekmeyecektir. Aksi takdirde, ısıtma veya soğutma döngüleme testlerinden biri gerekir.