

> Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες



Izuru Eco – Εσωτερική Μονάδα		TRN 828ZR	TRN 835ZR	TRN 856ZR	TRN 871ZR
Παροχή Ρεύματος	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Ονομαστική Απόδοση ΨΥΞΗ	Btu/h	9212	11942	17742	23884
	kW	2,70	3,50	5,20	7,00
Ονομαστική Απόδοση ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Btu/h	9554	12522	18084	25249
	kW	2,80	3,67	5,30	7,40
Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΥxΠ)	mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
Καθαρό Βάρος	Kg	9,0	10,5	13,5	16,5
Ηχητική Ισχύς (X-Y)	dB (A)	35/55	38/57	41/59	45/63
Στάθμη θορύβου (SH/Hi/MHi/M/MLo/Lo/SLo)	dB (A)	41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Παροχή Αέρα (X-M-Y-Turbo)	m ³ /h	290 / 330 / 380 / 430 / 460 / 490 / 560	390 / 420 / 450 / 490 / 560 / 620 / 680	470 / 520 / 570 / 610 / 650 / 720 / 800	750 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1250
Διατομή Ψυκτικών σωληνώσεων Υγρού/Αερίου	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")
Ψυκτικό Μέσο		R32	R32	R32	R32

> Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες

Δαπέδου – Εσωτερική Μονάδα



Δαπέδου – Εσωτερική Μονάδα		MULR32-E09CON	MULR32-E12CON	MULR32-E18CON
Παροχή Ρεύματος	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Ονομαστική Απόδοση ΨΥΞΗ	Btu/h	9212	11942	17742
	kW	2,70	3,50	5,20
Ονομαστική Απόδοση ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Btu/h	9554	12795	18186
	kW	2,80	3,75	5,33
Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΥxΠ)	mm	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215
Καθαρό Βάρος	Kg	15,5	15,5	15,5
Ηχητική Ισχύς (X-Y)	dB (A)	42/53	47/55	50/59
Στάθμη θορύβου (X-Y)	dB (A)	25 / 40	27 / 42	32 / 48
Παροχή Αέρα (X-M-Y-Turbo)	m ³ /h	480	550	650
Διατομή Ψυκτικών σωληνώσεων Υγρού/Αερίου	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,70 (1/2")
Ψυκτικό Μέσο		R32	R32	R32