

## > Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες



| Κασέτα Ψευδοροφής 4-Κατευθύνσεων<br>Εσωτερική Μονάδα / Panel |                   | COMPACT<br>MULR32-12FWCA(P)/SL | COMPACT<br>MULR32-E18FWCA(P)/SL | MULR32-<br>E24FWCA(P)/SL |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Παροχή Ρεύματος                                              | V / Ph / Hz       | 230 / 1 / 50                   | 230 / 1 / 50                    | 230 / 1 / 50             |
| Ονομαστική Απόδοση ΨΥΞΗ                                      | Btu/h             | 11942                          | 15354                           | 24225                    |
|                                                              | kW                | 3,5                            | 4,5                             | 7,1                      |
| Ονομαστική Απόδοση ΘΕΡΜΑΝΣΗ                                  | Btu/h             | 13648                          | 17060                           | 27296                    |
|                                                              | kW                | 4,00                           | 5,00                            | 8,00                     |
| Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΥxΠ)                                   | mm                | 596 x 240 x 596                | 596 x 240 x 596                 | 840 x 240 x 840          |
| Διαστάσεις Πάνελ (ΜxΥxΠ)                                     | mm                | 670 x 50 x 670                 | 670 x 50 x 670                  | 950 x 60 x 950           |
| Καθαρό Βαρος                                                 | Kg                | 20,0                           | 20,0                            | 26,0                     |
| Ηχητική Ισχύς (X-Y)                                          | dB (A)            | 42/46                          | 42/46                           | 42/46                    |
| Στάθμη θορύβου (X-Y)                                         | dB (A)            | 34 / 44                        | 35 / 47                         | 36 / 47                  |
| Παροχή Αέρα (X-M-Y-Turbo)                                    | m <sup>3</sup> /h | 600                            | 600                             | 1.180                    |
| Διατομή Ψυκτικών σωληνώσεων Υγρού/Αερίου                     | mm (inch)         | 6,35 (1/4")                    | 6,35 (1/4")                     | 9,53 (3/8")              |
|                                                              | mm (inch)         | 9,53 (3/8")                    | 12,70 (1/2")                    | 15,88 (5/8")             |
| Ψυκτικό Μέσο                                                 |                   | R32                            | R32                             | R32                      |

## > Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες

### Καναλάτο Ψευδοροφής Εσωτερική Μονάδα



| Καναλάτο Ψευδοροφής<br>Εσωτερική Μονάδα  |                   | MULR32-E09DTA   | MULR32-E12DTA   | MULR32-E18DTA   | MULR32-E24DTA    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Παροχή Ρεύματος                          | V / Ph / Hz       | 230 / 1 / 50    | 230 / 1 / 50    | 230 / 1 / 50    | 230 / 1 / 50     |
| Ονομαστική Απόδοση ΨΥΞΗ                  | Btu/h             | 8530            | 11942           | 17060           | 24225            |
|                                          | kW                | 2,50            | 3,50            | 5,00            | 7,10             |
| Ονομαστική Απόδοση ΘΕΡΜΑΝΣΗ              | Btu/h             | 9554            | 13136           | 18766           | 27296            |
|                                          | kW                | 2,80            | 3,85            | 5,50            | 8,00             |
| Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΥxΠ)               | mm                | 700 x 200 x 615 | 700 x 200 x 615 | 900 x 200 x 615 | 1100 x 200 x 615 |
| Καθαρό Βαρος                             | Kg                | 21,0            | 22,0            | 26,0            | 30,0             |
| Ηχητική Ισχύς (X-Y)                      | dB (A)            | 41/47           | 42/49           | 43/51           | 44/52            |
| Στάθμη θορύβου (X-Y)                     | dB (A)            | 31/37           | 32/39           | 33/41           | 34/42            |
| Παροχή Αέρα (X-M-Y-Turbo)                | m <sup>3</sup> /h | 450             | 500             | 700             | 1000             |
| Στατική Πίεση                            | Pa                | 20              | 20              | 20              | 20               |
| Διατομή Ψυκτικών σωληνώσεων Υγρού/Αερίου | mm (inch)         | 6,35 (1/4")     | 6,35 (1/4")     | 6,35 (1/4")     | 9,53 (3/8")      |
|                                          | mm (inch)         | 9,53 (3/8")     | 9,53 (3/8")     | 12,70 (1/2")    | 15,88 (5/8")     |
| Ψυκτικό Μέσο                             |                   | R32             | R32             | R32             | R32              |