

Κασέτες Multi

Κωδικός		MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXC8
		T-MBQ-03C3	T-MBQ-03C3	T-MBQ-03C3
Απόδοση				
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h	9000	12000	18000
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h	10000	14000	19000
Παροχή Αέρα	m ³ /h (Υ/Μ/Χ)	580/500/450	617/504/416	680/560/500
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	dB(A) (Υ/Μ/Χ)	38/33/29	43/39/35	44/42/41
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Θορύβου	dB(A)	53	57	56
Διαστάσεις & Βάρη & Μέγεθος Σωληνώσεων				
Καθαρές Διαστάσεις	Σώμα	mm (Π/Β/Υ)	570x570x260	570x570x260
	Πάνελ	mm (Π/Β/Υ)	647x647x50	647x647x50
Διαστάσεις Συσκευασίας	Σώμα	mm (Π/Β/Υ)	662x662x317	655x655x290
	Πάνελ	mm (Π/Β/Υ)	715x715x123	715x715x123
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Σώμα	Kg	14,7/19,3	16,2/21,4
	Πάνελ	Kg	2,5/4,5	2,5/4,5
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό	mm (inch)	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")
	Αέριο	mm (inch)	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")

Αεραγωγοί Multi

Κωδικός		MTIU-12FNXD0	
Απόδοση			
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	
Απόδοση Ψύξης	Btu/h	12000	
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h	13000	
Παροχή Αέρα	m ³ /h (Υ/Μ/Χ)	600/480/300	
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	dB(A) (Υ/Μ/Χ)	42/38/35	
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Θορύβου	dB(A)	59	
Διαστάσεις & Βάρη & Μέγεθος Σωληνώσεων			
Καθαρές Διαστάσεις	mm (Π/Β/Υ)	700x450x200	
Διαστάσεις Συσκευασίας	mm (Π/Β/Υ)	860x540x275	
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Kg	18,4/22,7	
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό	mm (inch)	Φ6,35 (1/4")
	Αέριο	mm (inch)	Φ9,52 (3/8")