

# Slim Κασέτα Κυκλικής Ροής



Κωδικός	Εσωτερική μονάδα Panel Εξωτερική μονάδα		MCD-24FNXD0 T-MBQ-02M2 MOU-24FN8-QD0	MCD-36FNXD0 T-MBQ-02M2 MOU-36FN8-QD0	MCD-36FNXD0 T-MBQ-02M2 MOU-36FN8-RD0
<b>Απόδοση</b>					
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph		220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h		24000 (10990-28000)	36000 (13800-41000)	36000(13800-41000)
	kW		7,03 (3,22-8,21)	10,55 (4,04-12,02)	10,55 (4,04-12,02)
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h		26000 (8300-29500)	38000 (10050-46000)	38000 (10050-48256)
	kW		7,62 (2,43-8,65)	11,14 (2,94-13,48)	11,14 (2,95-14,14)
Ισχύς Τροφοδοσίας	Ψύξη	W	2190 (480-2850)	3750 (890-4500)	3950 (890-4500)
	Θέρμανση	W	2050 (500-2880)	2993 (720-4450)	3000 (720-4750)
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη	A	9,5 (2,1-12,4)	16,3 (3,9-19,6)	6,6 (3,9-8,2)
	Θέρμανση	A	8,9 (2,2-12,5)	13,0 (3,2-19,4)	5,0 (3,2-8,3)
SEER		W/W	6,1	6,1	6,1
SCOP	Μέση/Θερμιά	W/W	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
Ενεργειακή Κλάση	Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμιά		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Παροχή Αέρα	Εσωτερική μονάδα	m <sup>3</sup> /h (Y/M/X)	1378/1200/1032	1775/1620/1438	1775/1620/1438
	Εσωτερική μονάδα	dB(A) (Y/M/X)	47/43/40	51/49/46	51/47/41
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	Εξωτερική μονάδα	dB(A)	59	61	62
	<b>Διαστάσεις &amp; Βάρη &amp; Μέγεθος Σωληνώσεων</b>				
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτερική μονάδα Σώμα	mm (Π/Β/Υ)	840x840x245	840x840x245	840x840x245
	Εσωτερική μονάδα Πάνελ	mm (Π/Β/Υ)	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	845x363x702	946x410x810	946x410x810
Διαστάσεις Συσκευασίας	Εσωτερική μονάδα Σώμα	mm (Π/Β/Υ)	900x900x265	900x900x265	900x900x265
	Εσωτερική μονάδα Πάνελ	mm (Π/Β/Υ)	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	965x395x765	1090x500x875	1090x500x875
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Εσωτερική μονάδα Σώμα	Kg	23/27	27,5/31	27,5/31
	Εσωτερική μονάδα Πάνελ	Kg	5/8	5/8	5/8
	Εξωτερική μονάδα	Kg	49,4/52,8	66,8/73,4	81,5/87,0
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό	mm(inch)	Φ9,52/(3/8")	Φ9,52/(3/8")	Φ9,52/(3/8")
	Αέριο	mm(inch)	Φ15,9 (5/8")	Φ15,9 (5/8")	Φ15,9 (5/8")
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων		m	50	65	65
Μέγιστη Υψομετρική		m	25	30	30
Εύρος Λειτουργίας Εξ. Θερμοκρασίας	Ψύξη	°C	-15-50	-15-50	-15-50
	Θέρμανση	°C	-15-24	-15-24	-15-24
Ψυκτικό Υγρό		Τύπος	R-32	R-32	R-32