

A6 Αεραγωγού



Κωδικός	Εσωτερική μονάδα	Εξωτερική μονάδα	MTIU-12FNXDO MOU-12FN1-QDO	MTIU-18FNXDO MOU-18FN8-QDO	MTI-24FNXDO MOU-24FN8-QDO	MTI-36FNXDO MOU-36FN8-QDO
Απόδοση						
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph		220-240V, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h		12000 (1800-12800)	18000 (8700-19400)	24000 (11180-27830)	36000 (13800-41000)
	kW		3,52 (0,53-3,75)	5,28 (2,55-5,69)	7,03 (3,28-8,16)	10,55 (4,04-12,02)
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h		13000 (3400-13600)	20000 (7500-21000)	26000 (9280-29750)	38000 (9580-45000)
	kW		3,81 (1,0-4,0)	20000 (2,20-6,15)	7,62 (2,72-8,72)	11,14 (2,81-13,19)
Ισχύς Τροφοδοσίας	Ψύξη	W	1300 (155-2100)	1633 (710-1900)	2190 (480-2850)	4000 (902-4900)
	Θέρμανση	W	1200 (302-2100)	1580 (740-1760)	2050 (500-2880)	3100 (800-4640)
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη	A	5,7 (1,30-10)	7,2 (3,2-8,3)	9,5 (2,1-12,4)	17,5 (4,2-19,6)
	Θέρμανση	A	5,5 (1,48-10)	7 (3,3-7,7)	8,9 (2,2-12,5)	12,9 (3,6-18,4)
SEER		W/W	5,6	6,1	6,1	6,1
SCOP	Μέση/Θερμή	W/W	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
Ενεργειακή Κλάση	Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμή		A+/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Παροχή Αέρα	Εσωτερική μονάδα	m³/h (Y/M/X)	600/480/300	880/650/350	1248/1054/839	1400/1150/750
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	Εσωτερική μονάδα	dB(A) (Y/M/X)	40/34,5/27,5	41,5/38/33	42/40/38	47/43/40
	Εξωτερική μονάδα	dB(A)	59	59	62	63
Στατική Πίεση		Pa	0-60	0-100	0-160	0-160
Διαστάσεις & Βάρη & Μέγεθος Σωληνώσεων						
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	700x450x200	880x674x210	1100x774x249	1360x774x249
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	800x333x554	800x333x554	845x363x702	946x410x810
Διαστάσεις Συσκευασίας	Εσωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	860x540x275	1070x725x280	1305x805x305	1570x805x305
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	920x390x615	920x390x615	965x395x765	1090x500x875
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Εσωτερική μονάδα	Kg	18/22	24,3/29,6	31,5/38,9	40,5/48,5
	Εξωτερική μονάδα	Kg	29,9/32,6	33,7/36,6	49,4/52,8	66,8/73,4
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό	mm(inch)	Φ6,35/(1/4")	Φ6,35/(1/4")	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
	Αέριο	mm(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ12,7(1/2")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων		m	25	30	50	65
Μέγιστη Υψομετρική		m	10	20	25	30
Εύρος Λειτουργίας Εξ. Θερμοκρασίας	Ψύξη	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Θέρμανση	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Ψυκτικό Υγρό		Τύπος	R-410	R-32	R-32	R-32