

A6 Αεραγωγού



Κωδικός	Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα		MTI-36FNXD0 MOU-36FN8-RD0	MTI-48FNXD0 MOU-48FN8-RD0	MTI-55FNXD0 MOU-55FN8-RD0
Απόδοση					
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph		380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h		36000 (13800-41000)	48000 (14545-51845)	52000 (20000-59000)
	kW		10,55 (4,04-12,02)	14,07 (4,26-15,19)	15,24 (5,86-17,29)
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h		38000 (9580-45000)	55000 (12621-61500)	62000 (16000-70000)
	kW		11,14 (2,81-13,19)	16,12 (3,7-18,02)	18,17 (4,69-20,52)
Ισχύς Τροφοδοσίας	Ψύξη	W	4100 (890-4980)	5150 (1170-5699)	5423 (1274-6651)
Ρεύμα Λειτουργίας	Θέρμανση	W	3000 (780-4665)	4280 (948-5824)	5329 (1042-6034)
	Ψύξη	A	6,5 (1,4-8,2)	8,3 (1,8-9,4)	8,93 (2,0-11,6)
SEER	Θέρμανση	A	4,7 (1,3-7,4)	6,8 (1,5-9,2)	8,8 (1,6-10,5)
	W/W		6,1	6,1	5,6
SCOP	Μέση/Θερμότητα	W/W	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
Ενεργειακή Κλάση	Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμότητα		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A+/A+/A+++
Παροχή Αέρα	Εσωτερική μονάδα	m³/h (Υ/Μ/Χ)	1400/1150/750	2400/2040/1680	2600/2210/1820
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	Εσωτερική μονάδα	dB(A) (Υ/Μ/Χ)	47/43/40	51/50/48	54/52/51
	Εξωτερική μονάδα	dB(A)	63	68	71
Στατική Πίεση	Pa		0-160	0-160	0-160
Διαστάσεις & Βάρη & Μέγεθος Σωληνώσεων					
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	1360x774x249	1200x874x300	1200x874x300
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
Διαστάσεις Συσκευασίας	Εσωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	1570x805x305	1405x915x355	1405x915x355
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	1090x500x875	1095x495x1480	1095x495x1480
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Εσωτερική μονάδα	Kg	40,5/48,5	47,6/55,8	47,6/55,8
	Εξωτερική μονάδα	Kg	81,5/87,0	106,7/119,9	111,3/124,3
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό	mm(inch)	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")
	Αέριο	mm(inch)	Φ15,9 (5/8")	Φ15,9 (5/8")	Φ15,9 (5/8")
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων	m		65	65	65
Μέγιστη Υψομετρική	m		30	30	30
Εύρος Λειτουργίας Εξ. Θερμοκρασίας	Ψύξη	°C	-15-50	-15-50	-15-50
	Θέρμανση	°C	-15-24	-15-24	-15-24
Ψυκτικό Υγρό	Τύπος		R-32	R-32	R-32