

Επιδαπέδια



Κωδικός	Εσωτερική μονάδα	Εξωτερική μονάδα	MFYA-24ARFN1-QRDO MOCA30U-24HFN1-QRDO	MFGD-48HRFN8-QRDO MOE30U-48HFN8-RRDO	MFGA-55FN1RDO MOU-55FN1-RDO
Απόδοση					
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph		220-240V- 50Hz, 1Ph	380-415V- 50Hz, 3Ph	380-415V- 50Hz, 3Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h		24000 (7500-26500)	48000 (16917-52749)	55000 (16500-63250)
	kW		7,03 (2,20-7,77)	14,0 (4,96-15,46)	16,12 (4,84-18,54)
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h		26000 (5200-29500)	55000 (15000-63081)	58000 (17400-69600)+12000
	kW		7,62 (1,52-8,65)	16,12 (4,40-18,49)	17,0 (5,1-20,4)+3,52
Ισχύς Τροφοδοσίας	Ψύξη	W	2175 (240-2800)	4950 (1158-5909)	5970 (1493-7726)
	Θέρμανση	W	1895 (270-2600)	5200 (1022-6200)	4709 (1177-6094)
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη	A	9,5 (1,0-12,2)	8,00 (1,77-9,97)	10,2 (2,6-13,2)
	Θέρμανση	A	8,6 (1,2-11,8)	8,50 (1,6-10,54)	8,1 (2-10,5)
SEER		W/W	6,1	6,1	6,1
SCOP	Μέση/Θερμιά	W/W	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
Ενεργειακή Κλάση	Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμιά		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Παροχή Αέρα	Εσωτερική μονάδα	m³/h (Y/M/X)	806/704/605	2413/2222/2027	2285/1927/1479
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	Εσωτερική μονάδα	dB(A) (Y/M/X)	40/38/35	55/53/51,5	58/54/49
	Εξωτερική μονάδα	dB(A)	58	66,0	67
Διαστάσεις & Βάρη & Μέγεθος Σωληνώσεων					
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	405x405x1775	629x456x1935	610x390x1925
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	845x363x702	952x415x1333	952x410x1333
Διαστάσεις Συσκευασίας	Εσωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	2040x505x515	2055x750x575	2050x745x545
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	965x395x775	1095x495x1480	1095x500x1470
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Εσωτερική μονάδα	Kg	31,1/42,5	58,4/77,1	60,8/ 69,8
	Εξωτερική μονάδα	Kg	51,2/54,5	106,7/119,9	112,8/126
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό	mm(inch)	Φ6,35/(1/4")	Φ9,5/(3/8")	Φ9,5/(3/8")
	Αέριο	mm(inch)	Φ15,9 (5/8")	Φ15,9 (5/8")	Φ15,9 (5/8")
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων		m	50	65	65
Μέγιστη Υψομετρική		m	25	30	30
Εύρος Λειτουργίας Εξ. Θερμοκρασίας	Ψύξη	°C	0-50	-15-50	-15-50
	Θέρμανση	°C	-15-24	-15-24	-15-24
Ψυκτικό Υγρό		Τύπος	R-410	R-32	R-410