



Σειρά: Kid Star
Κατηγορία: Κλιματιστικό Inverter
Τύπος: Τοίχου



Χαρακτηριστικά

- Ιονιστής
- Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Σύστημα Αυτοκαθαρισμού
- 1W Αναμονή
- Ροή διπλής κατεύθυνσης
- Μνήμη θέσης περσίδων

Λειτουργίες

- Follow Me
- Έκτακτης ανάγκης
- Anti-cold air
- Low Ambient
- Αυτόματης Επανεκκίνησης
- Αυτοδιάγνωσης & Αυτοπροστασίας

Φίλτρα

- Φίλτρο Bio
- Extra**
- Εξυπνος Αισθητήρας
- Ενσωματωμένο WiFi
- Έξυπνος Αισθητήρας

	MSEAAU-09HRFN1 (B)	MSEABU-12HRFN1 (B)	MSEAAU-09HRFN1 (P)	MSEABU-12HRFN1 (P)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:				
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (4000-11300)	12000 (4300-15200)	9000 (4000-11300)	12000 (4300-15200)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800-12700)	13000 (3640-16600)	10000 (2800-12700)	13000 (3640-16600)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	7,1	6,8	7,1	6,8
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4,0	4,0	4,0	4,0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5,1	5,1	5,1	5,1
Αφύγραση l/h	-	-	-	-
Συνιστάται για χώρους έως m ²	12-18	16-23	12-18	16-23
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{lp} (Y/M/X) Εσωτερικής Μονάδας	39/33/24	41/34/25	39/33/24	41/34/25
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) _{Lw}	52	54	52	54
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{lp} (H) Εξωτερικής Μονάδας	45	49	45	49
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) _{Lw}	60	62	60	62
Παροχή Αέρα m ³ /h (Y/M/X) Εσωτερική	530/-/-	530/-/-	530/-/-	530/-/-
Παροχή Αέρα m ³ /h (Y) Εξωτερική	2100	2100	2100	2100
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β) mm	190x900x310	190x900x310	190x900x310	190x900x310
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β) mm	555x728x300	554x800x333	555x728x300	554x800x333
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	10/26	10,5/29	10/26	10,5/29