

PRODUCT LINEUP: MULTI SPLIT

MULTI SPLIT Χαρακτηριστικά Εσωτερικών Μονάδων

Τοίχου



Κωδικός	Εσωτερική Μονάδα				ASYG07LUCA	ASYG09LUCA	ASYG12LUCA	ASYG14LUCA	
kW Class	kW				2.0	2.5	3.5	4.0	
Τύπος Λειτουργίας	Single-phase, ~230V, 50Hz								
Επίπεδο Θορύβου Ηχητικής Πίεσης	Ψύξη	Y/M/X/H	dB(A)	35/30/28/21				37/34/31/21	41/36/33/25
	Θέρμανση			35/30/28/21				37/34/31/21	41/36/34/27
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Y	dB(A)	53				54	55
	Θέρμανση			53				54	55
Παροχή Αέρα	Ψύξη	Y/M/X/H	m³/h	570/520/470/330				600/550/470/330	710/640/570/390
	Θέρμανση			570/520/470/330				600/550/470/330	710/640/590/430
Καθαρές Διαστάσεις ΥxΜxΒ	mm				282-870-185				
Καθαρό Βάρος	kg(lbs)				9.5 (21)				
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό/Αέριο	mm				6.35/9.52			

Τοίχου



Κωδικός	Εσωτερική Μονάδα				ASYG18LFCA	ASYG24LFCC	
kW Class	kW				5.0	7.0	
Τύπος Λειτουργίας	Single-phase, ~230V, 50Hz						
Επίπεδο Θορύβου Ηχητικής Πίεσης	Ψύξη	Y/M/X/H	dB(A)	43/37/33/26		49/42/37/33	
	Θέρμανση			42/37/33/25		48/42/37/33	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Y	dB(A)	58		64	
	Θέρμανση			58		64	
Παροχή Αέρα	Ψύξη	Y/M/X/H	m³/h	900/740/620/550		1120/900/740/620	
	Θέρμανση			900/740/620/550		1100/900/740/620	
Καθαρές Διαστάσεις ΥxΜxΒ	mm				320-998-238		
Καθαρό Βάρος	kg(lbs)				14 (30.8)		
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό/Αέριο	mm				6.35/12.7	

Τοίχου



Κωδικός	Εσωτερική Μονάδα				ASYG07LMCE	ASYG09LMCE	ASYG12LMCE	ASYG14LMCE	
kW Class	kW				2.0	2.5	3.5	4.0	
Τύπος Λειτουργίας	Single-phase, ~230V, 50Hz								
Επίπεδο Θορύβου Ηχητικής Πίεσης	Ψύξη	Y/M/X/H	dB(A)	36/32/29/21		37/33/29/21	40/36/30/21	42/38/33/25	
	Θέρμανση			36/32/29/22		37/33/29/22	40/36/31/22	42/38/35/27	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Y	dB(A)	51		52	54	56	
	Θέρμανση			51		52	55	57	
Παροχή Αέρα	Ψύξη	Y/M/X/H	m³/h	560/500/430/310		600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360	
	Θέρμανση			560/500/430/330		600/520/430/330	660/560/470/330	730/615/560/375	
Καθαρές Διαστάσεις ΥxΜxΒ	mm				270-870-204				
Καθαρό Βάρος	kg(lbs)				8.5 (18.7)				
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό/Αέριο	mm				6.35/9.52			

Δαπέδου



Κωδικός	Εσωτερική Μονάδα				AGYG09LVCA	AGYG12LVCA	AGYG14LVCA		
kW Class	kW				2.5	3.5	4.0		
Τύπος Λειτουργίας	Single-phase, ~230V, 50Hz								
Επίπεδο Θορύβου Ηχητικής Πίεσης	Ψύξη	Y/M/X/H	dB(A)	39/34/28/22			42/36/30/22	44/39/33/22	
	Θέρμανση			39/35/30/22			42/38/32/22	44/39/33/22	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Y	dB(A)	52			55	56	
	Θέρμανση			52			55	56	
Παροχή Αέρα	Ψύξη	Y/M/X/H	m³/h	530/440/360/270			600/490/380/270	650/520/400/270	
	Θέρμανση			530/450/380/270			600/510/410/270	650/540/310/270	
Καθαρές Διαστάσεις ΥxΜxΒ	mm				600-740-200				
Καθαρό Βάρος	kg(lbs)				14 (30.7)				
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό/Αέριο	mm				6.35/9.52			

Δαπέδου/Οροφής



Κωδικός	Εσωτερική Μονάδα				ABYG14LVTΛ	ABYG18LVTB	
kW Class	kW				4.0	5.0	
Τύπος Λειτουργίας	Single-phase, ~230V, 50Hz						
Επίπεδο Θορύβου Ηχητικής Πίεσης	Ψύξη	Y/M/X/H	dB(A)	36/34/33/29 (Under ceiling) 39/37/36/32 (Floor console)		41/38/34/32 (Under ceiling) 44/41/37/35 (Floor console)	
	Θέρμανση			36/34/33/29 (Under ceiling) 39/37/36/32 (Floor console)		41/38/34/32 (Under ceiling) 44/41/37/35 (Floor console)	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Y	dB(A)	51		55	
	Θέρμανση			51		55	
Παροχή Αέρα	Ψύξη	Y/M/X/H	m³/h	640/590/540/480		780/700/560/500	
	Θέρμανση			640/590/540/480		780/700/560/500	
Καθαρές Διαστάσεις ΥxΜxΒ	mm				199-990-655		
Καθαρό Βάρος	kg(lbs)				27 (60)		
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό/Αέριο	mm				6.35/12.7	

Κασέτα



Κωδικός	Εσωτερική Μονάδα				AUYG07LVLA	AUYG09LVLA	AUYG12LVLB	AUYG14LVLB	AUYG18LVLB
kW Class	kW				2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Τύπος Λειτουργίας	Single-phase, ~230V, 50Hz								
Επίπεδο Θορύβου Ηχητικής Πίεσης	Ψύξη	Y/M/X/H	dB(A)	33/31/29/27		33/31/29/27	37/33/31/28	40/35/32/29	42/37/33/29
	Θέρμανση			34/32/29/27		34/32/29/27	37/33/31/28	40/37/34/29	44/40/37/30
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Y	dB(A)	47		46	49	52	54
	Θέρμανση			47		47	49	52	
Παροχή Αέρα	Ψύξη	Y/M/X/H	m³/h	540/490/440/390		540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	750/610/520/410
	Θέρμανση			540/490/440/390		540/490/440/390	610/530/470/410	700/620/550/430	800/710/600/450
Καθαρές Διαστάσεις ΥxΜxΒ	mm				245-570-570		245-570-570		245-570-570
Καθαρό Βάρος	kg(lbs)				15 (33.1)		15 (33.1)		15 (33.1)
Πλάτος	mm				UTG-UFYD-W				
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό/Αέριο	mm				6.35/9.52		6.35/12.7	

Άεραγωγού Slim



Model No.	Indoor unit					ARYG07LLTA	ARYG09LLTA	ARYG12LLTB	ARYG14LLTB	ARYG18LLTB
kW Class	kW					2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Τύπος Λειτουργίας	Single-phase, ~230V, 50Hz									
Επίπεδο Θορύβου Ηχητικής Πίεσης	Ψύξη	Y/M/X/H	dB(A)	28/26/25/24		28/26/25/24	29/28/27/26	32/30/28/26	32/31/30/29	
	Θέρμανση			28/26/25/24		28/26/25/24	29/28/27/26	33/30/28/25	33/32/31/29	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Y	dB(A)	57		57	58	60	58	
	Θέρμανση			57		57	58	61	59	
Παροχή Αέρα	Ψύξη	Y/M/X/H	m³/h	550/490/440/440		600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	
	Θέρμανση			550/490/470/440		600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	
Καθαρές Διαστάσεις ΥxΜxΒ	mm				198-700-620		198-700-620		198-900-620	
Καθαρό Βάρος	kg(lbs)				17 (37.5)		19 (41.8)		23 (50.6)	
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό/Αέριο	mm				6.35/9.52		6.35/12.7		
Εξωτερικό εύρος στατικής	Pa				0 to 90					
Αντλία συμπυκνωμάτων	Standard									